

# Tauchflex-R 750 V欧标潜水泵电缆

产品名称	Tauchflex-R 750 V欧标潜水泵电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海埃因 型号:Tauchflex-R 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

### 产品编号

<a href="#">37120</a>	2 x 10	23,9	192,0	550,0
<a href="#">37121</a>	2 x 16	27,6	307,0	900,0
<a href="#">37122</a>	2 x 25	31,5	480,0	1300,0
<a href="#">37123</a>	3 x 1,5	12,5	43,0	150,0
<a href="#">37124</a>	3 x 2,5	14,5	72,0	205,0
<a href="#">37125</a>	3 x 4	16	115,0	330,0
<a href="#">37126</a>	3 x 6	20	173,0	470,0
<a href="#">37127</a>	3 x 10	25,5	288,0	750,0
<a href="#">37128</a>	3 x 16	29,5	461,0	1110,0
<a href="#">37129</a>	3 x 25	34	720,0	1450,0
<a href="#">37130</a>	3 x 35	38	1008,0	2150,0
<a href="#">37131</a>	3 x 50	44	1440,0	2800,0

### 技术数据

Tauchflex-R 750 V欧标潜水泵电缆符合DIN VDE 0250/DIN VDE 0285-525-2-21/DIN EN 50525-2-21标准的特殊电缆

温度范围（外表面zui高温度）-40 ° C 至 +80 ° C水中温度限制：zui高 +40 ° C，zui高 +60 ° C，使用寿命有限

空气中的温度限制：灵活 -25 ° C 至 +80 ° C 固定安装 -40 ° C 至 +80 ° C 导体 +90 ° C 时的允许工作温度

额定电压 U0/U 450/750 伏zui大允许工作电压- 三相和单相操作 3/413 V - 直流操作 825/619 V

测试电压 2.5 kV , 15 分钟每 mm 导线的zui大允许拉伸应力15 N

zui小弯曲半径弯曲可达 8 mm 电缆直径 : 3x 电缆 > 8-12 mm 电缆 : 4x 电缆 > 12 mm 电缆 : 5x 电缆  
固定安装, 大 12 mm 电缆 : 3x 电缆 > 12 mm 电缆 : 4x 电缆

## 应用

Tauchflex-R 750 V欧标潜水泵电缆是一种特殊电缆, 用作潜水电泵、水下泛光灯、浮动开关的连接和控制电缆, 并已证明其在饮用水、工艺用水和浸入深度达 300 m 的工业用水中持续使用的价值。不适合安装在危险区域。 Tauchflex-R 750 V欧标潜水泵电缆CE = 产品符合低音量tage 指令 2014/35/EU。

## 电缆结构

导体: 裸铜导体, 符合 DIN VDE 0295 cl.5 标准, 细线, BS 6360 cl.5, IEC60228 cl.5

绝缘: 铁芯绝缘符合 EPR 标准芯线识别符合DIN VDE 0293标准GN-  
YE导体, 3芯及以岩芯以zui佳铺设长度分层排列

## 特殊EPR的外护套

Tauchflex-R 750 V欧标潜水泵电缆护套颜色: 蓝色