

山东PAI板，黄褐色PAI板，耐温PAI板

产品名称	山东PAI板，黄褐色PAI板，耐温PAI板
公司名称	深圳市富佳旺塑胶绝缘材料有限公司
价格	1680.00/公斤
规格参数	PAI板:PAI板 PAI板:PAI板 PAI板:PAI板
公司地址	深圳市龙岗区布吉镇
联系电话	86-075584666569 18926043638

产品详情

-深圳市富佳旺塑胶绝缘材料有限公司-

联系电话：0755-84666569手机18926043638刘小姐

tlon pai (聚酰胺-酰亚胺).英文名称:polyaeie,是一类含有酰胺基的新型工程塑料.由于聚酰亚胺分子中具有十分稳定的吩杂环结构,使其表现出其它高分子材料所无法比拟的耐热性和耐低温性,在高温环境下,具有优秀的机械性和尺寸稳定性.

tlon 4203 pai (黄褐色):密度比重:1.41 g/cm³,是pai中韧性和冲击强度最佳的一种.因其固有的耐高温、尺寸稳定性好和良好的机械加工性能. tlon 4203 pai常用于高技术设备精密零件制作.而且,由于其良好的电绝缘性,使其在电气元件领域得到广泛的应用.

主要特性:空气中允许工作温度非常高,在250 温度范围内有最好的尺寸稳定性.优秀的耐磨和摩擦性能,突出的抗紫外线性能,优越的抗高能辐射性能,固有的低可燃性.高强度、高绝缘、耐辐射、自润滑、热膨胀系数小.

应用领域:pai常用于高技术设备精密零件的制作,以及耐磨要求极高的场合,电子和半导工业.用于高温、高真空、强辐射、超低温条件工作的产品,航天航空,石油钻井设备等.

加工提示: tlon pai 有极易受各种化学破坏的缺点.蒸汽也将使该种材料类性能迅速降低.当需要在高温上工作又特别需要化学性能和抗水解性能时,peek可能是理想的材料.

由于tlon pai 有相当高的吸湿性,如零件在高温下工作或加工精度要求较高时,在安装前应干燥处理,如果潮湿而零件又迅速在200 以上的环境下工作,将导致热冲击变形.

规格: 板材: 厚度*宽度*长度=4.7625.4mm*620mm*1000mm ;

棒材: 直径*长度=2.36*50.8mm*1000mm ;

颜色: 黄褐色

产地: 瑞士. 英国