

通信线缆 MHYS32 80*2(1/0.8)

产品名称	通信线缆 MHYS32 80*2(1/0.8)
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

是将单模或者多模光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充触变性防水化合物，松套管外用一层涂塑钢带(PSP)纵包,钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后挤制阻燃聚烯烃护套，外护套为蓝色阻燃聚氯乙烯。

1、 HAVP 扩音对讲电缆;扩音系统电缆

HAVP 2X32X0.15+2X48X0.2

HAVP 2X32X0.15+4X48X0.2

HAVP 2X32X0.15+4X48X0.15

系统电缆HAVP 2X32X0.15+2X48X0.15

系统电缆HAVP 2X32X0.15+2X48X0.2

扬声器电缆 |驱动扬声器电缆 HAV 2X32X0.15

一系统电缆

系统电缆 HAVP 13*32*0.15+4*48*0.2电缆

1 技术参数

型号：HAVP

标准规格：13 × 32 × 0.15+4 × 48 × 0.2

外径：18±1mm 要求紧而圆

所穿喇叭口尺寸：G1

2 主要特性

消噪：消除噪声 75%

阻抗：特性阻抗33欧

防酸、阻燃

色标：见样品

制作要求：电源线、信号线单独屏蔽

二驱动扬声器电缆

型号：HAVP

标准规格：2×32×0.15+2×48×0.2

外径：14±1mm 要求紧而圆

色标：见样品

制作要求：电源线、信号线单独屏蔽

三扬声器电缆

型号：HAV 标准规格：2×32×0.15

外径：6±1mm 要求紧而圆

MGXTSV光缆特点:

- 1、具有很好的机械性能和温度特性；
- 2、全截面阻水结构，确保良好的阻水防潮性能；
- 3、松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度；
- 4、管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性的保护；

- 5、特种护套材料具有优异的阻燃性能；
- 6、双面涂层钢带保证光缆的抗拉强度；
- 7、两根平行的钢丝保证光缆的抗拉强度；
- 8、直径小、重量轻、容易敷设；
- 9、松套管位于光缆物理中心，施工操作方便；
- 10、产品使用寿命30年以上。