

山东视镜法兰生产厂家

产品名称	山东视镜法兰生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司，直通视镜,法兰视镜,玻璃管视镜视镜是工业管道装置上主要附件之一，在石油、化工、食品等工业生产装置的管道中，视镜能随时观察管道中液体、气体、蒸汽等介质流动及反应情况，起到监视生产、避免生产过程中事故发生的作用。。

规定了带灯视镜的型式、基本参数、尺寸、技术条件和使用规定。

碳钢法兰视镜主要技术参数：

- 1、壳体材质：碳钢、不锈钢（SUS 304、SUS304L、SUS316、SUS316L）、衬氟、塑料（PP、PVC等）。
- 2、视窗材质：钠钙玻璃、硼硅玻璃、石英玻璃。3、工作温度：钠钙玻璃的高允许温度为150℃，温度的急剧变化范围为120℃至20℃。硼硅玻璃的高允许温度为280℃，温度的急剧变化范围为230℃至20℃。石英玻璃的高允许温度为800℃，温度的急剧变化范围为550℃至20℃。
- 4、操作压力：钠钙玻璃：0.6Mpa。5、硼硅玻璃：0.6~1.0Mpa。6、石英玻璃：0.6~2.5Mpa。7、密

封圈材质：聚四氟乙烯、耐油石棉、橡胶等。8、法兰标准：JB、HGJ、JB、DIN、等标准。（用户，请注明压力等级）9、制造、检测标准：参照《HGJ501-86压力容器视镜》设计制造和验收。

户注意事项：1、视镜安装焊接法兰盘清洁并且没有损伤，经人员进行操作。2、视镜镜片安装确信视镜座平整光滑，镜片与视镜座之间的密封垫安装平整，密封垫没有损伤并且不粘油脂。在紧固螺钉前确信视镜座与盖子安装正确，然后慢慢紧固螺钉。3、铰接或螺纹连接的视镜装置在工作前要确信密封垫安装良好。如有必要，可对螺栓进行重新紧固。确信视孔与视镜孔之间的密封垫安装正确，连接法兰没有损伤，并调整好连接螺钉。不仅要确信与视镜镜片连接的元件密封良好，还要确信视镜与焊接法兰之间的密封均良好，并确保容器内的压力不超过额定的压力。4、安装后不能对视镜有其它的附加压力，否则会造成视镜受力不均匀，导致视镜玻璃破损。