

# 数据采集传输仪

产品名称	数据采集传输仪
公司名称	福州智元仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区建新镇金山大道618号桔园洲工业园鼓楼园17号楼
联系电话	86-059183226097 18905907067

## 产品详情

ma-dtu-a1

设备按照工业级标准设计，同时具备4-20ma数据采集、告警控制输出、实时在线数据远传功能。支持gprs/gsm网络。具备rs32、rs485端口，可以通过本地通讯端口或gprs/gsm网络实现远程参数配置和实时数据召测。支持标准modbus-tcp协议。

### 2. 技术参数

- 1、模拟量输入4路，输入信号4 - 20ma 。
- 2、继电器输出4路，触点容量5a。
- 3、串口，1路rs232，1路rs485，串口速率1200bps-115200bps。
- 4、1路gprs/cdma。
- 5、工作温度：0 ~ +65，工作湿度：0 ~ 99%rh 。

### 3. 产品特色

、符合标准modbus-tcp协议

、整机采用工业级设计标准，达到ip54防护等级，高性能，高可靠性，操作和设置简单方便，人性化。

、设备支持10组用户自定义数据上报功能。

#### 4规格

基本参数	
整机电源	24vdc
整机功耗	2.5w
整机尺寸	长度：158mm 宽度：147.2mm 深度：37.8mm (详见尺寸图)
控制器参数	
控制器外壳	铝合金外壳
控制器电源	24vdc
内部时钟	实时时钟
操作温度	0 ~ 65
电气性能	
工频耐压	2kv
冲击电压	6kv
静电放电	8kv (控制器间接放电，金属壳体直接放电)
浪涌	共模4kv 差模2kv
电压范围	9-36v
设计寿命	10年
时钟电池寿命	12年
硬件接口	

直流模拟量	4通道，输入信号4 - 20ma
rs485	1通道，串口速率1200bps-115200bps
rs232	1通道，串口速率1200bps-115200bps
gprs/cdma	1通道
继电器输出	4通道，触点容量5a