济宁玻璃鳞片胶泥 环氧树脂涂料 厂家批发地址

产品名称	济宁玻璃鳞片胶泥 环氧树脂涂料 厂家批发地址
公司名称	廊坊聚振节能科技有限公司
价格	10.00/个
规格参数	型号:型号齐全 公司名:廊坊聚振节能科技有限公司 制作:防腐胶泥定做
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇张演马村(注册地址)
联系电话	17333602444

产品详情

玻璃鳞片胶泥适用范围用于各种强腐蚀性介质如强酸、强碱、强盐雾的管道,烟囱烟道,脱硫塔,储蓄 罐,污水池,化工池,钢结构,混凝土表面等。与钢铁、水泥等基材相比,树脂具有更大的延展性,因 此在热震作用下,树脂层易开裂、脱落,而玻璃鳞片可作为一种热稳性材料,从而避免基材开裂、脱落 。玻璃鳞片的厚度一般为0.1~0.2mm,其作用主要是防止介质渗透到金属结构中去,同时可以起到保护 金属表面不受介质腐蚀的作用;另外在高温下(500°C左右)也可以阻止一些气体或液体渗入到钢质结 构中去的特性。玻璃鳞片胶泥的性能特点:(1)具有良好的防锈性能。(2)优异的抗渗透能力。(3) 高固体份。(4)强度高。(5)良好的耐磨耗及抗冲击性能。(6)固化后收缩率低。玻璃鳞片胶泥的应 用范围:1、适用于各种强酸、碱、盐雾气等强腐蚀介质的输送管道的内壁防腐。包括输油管道外壁涂装 打底和储罐内壁涂装打底及化工大气田井架平台建设与检修、石油钻采设备的内壁涂装与保养作业等;2 、可用于埋地或水下钢质输油、输水、天然气和煤气长距离输送管线的外套钢管外护层。玻璃鳞片胶泥 的施工方法1、喷砂除锈在整体施工前要将其基体进行喷砂除锈,表面处理达到Sa2.5级(二级),将基 体表面的焊缝、残渣、转角或者凹凸不平的地方都打磨光滑,除去粉尘和杂物,并擦拭干净,不能残留 油污、杂物和水分,简而言之就是收拾得越干净越平整越好。2、涂抹底漆底漆先要加入适量促进剂,再 根据底漆量加入适当固化剂搅拌3min左右,将遍底漆均匀的涂在基体表面,在施工过程中要保证使用工 具干燥、干净,滚刷要按照一定的方向滚动。图源网络,正在搅拌的玻璃鳞片胶泥3、涂抹中涂将配套的 促进剂和固化剂加入玻璃鳞片胶泥预混料中,本次使用多少玻璃鳞片胶泥就搅拌多少,不能用之前搅拌 剩下来的玻璃鳞片胶泥,施工2道在基体表面,且每道涂抹后尽量保证没有流淌的痕迹,可以用苯乙烯溶 剂羊毛毡辊反复滚压,使玻璃鳞片胶泥图层平整。在此过程中如果表面有表面凹凸痕迹,需要去除凸起 ,保证表面光滑平整。我们公司拥有雄厚经济实力,我们恪守诚信为本的原则,得了众多客户的信赖, 并在业界获得好的口碑。我们真诚的希望能与广大新老客户一起携手共创美好未来!