

各类拓展器械【200米障碍训练器械】400米

产品名称	各类拓展器械【200米障碍训练器械】400米
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	300.00/套
规格参数	品牌:胜川 型号:SC-008 产地:HEBEI
公司地址	河北 盐山县 杨集乡 大郝工业开发区
联系电话	0317-6225629 13013226233

产品详情

四百米障碍器材生产厂家评判标准：

四百米障碍的评分标准编辑2:分30秒内跑完全程——及格2分10秒内跑完全程——良好2分00秒内跑完全程——。

高空速降

- 1、主要尺寸：宽2米，高6米。
- 2、主要组成：由主架、爬梯、滑杆组成。
- 3、主要材料：主立柱采用 165 毫米焊接钢管，管壁厚度为 4.5 毫米 满足 “ GB/T2653-2008 接头弯曲 ” 和 “ GB/T2651-2008 接头拉伸 ” 合格检测。
- 4、金属表面涂装：采用表面抛沙除锈处理，底涂：喷环氧 富未涂料，进入烤房加温至 200 度。外表面：采用户

外用高光泽度 90%度粉末涂料,进入烤房加温至 200 度。

有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合对户外色彩的损失比例要求，

须保证五年基本不变色；提供拓展器材表面“荧光老化”和“耐中性盐雾试验”不小于 100

小时的检测合格，相关质量监督检验中心出具检验报告。5、需提供“拓展器材”检验报告，满足

GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》和 GB19079.19-2010《体育场所与技术要求第 19 部分：拓展场所》要求，有相关质量监督检验中心出具；

峭壁吊绳

1、外形尺寸：长 4m、宽 2m、高 6.5m。

2、主要组成：钢木结构，由吊绳主架、斜木板、防护海绵垫组成。

3、材料：主立柱采用 165 毫米钢管，管壁厚度为 4.5 毫米；斜木板；尼龙绳 40mm 长 7 米，提供 40mm 尼龙绳

GB/T8834-2016《纤维绳索有关物理和机械性能的测定》检