

C46500黄铜规格 材质 用途

产品名称	C46500黄铜规格 材质 用途
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

C46500加的船用黄铜标准：ASTM B432-1991(1992、1993年版) 化学成分：铜 Cu：59.0~62.0铅 Pb： 0.20铁 Fe： 0.10锡 Sn：0.50~1.0锌 Zn：余量 As：0.02~0.10熔炼环境普通白铜通常都可以在工频有铁芯感应电炉内熔炼炉衬应该采用高铝质甚至镁质耐火材料制造。C46500黄铜 复杂白铜由于熔点比较高而且考虑到变料方便因此实际上多在坩埚式的中频元铁芯感应电炉内熔炼。C46500黄铜 为了获得氢和碳含量都比较低的熔体必要时可以采用氧化·还原精炼工艺。C46500黄铜 例如：开始在木炭覆盖下进行熔炼当熔体达到1250 时迅速木炭并在无任何覆盖情况下使熔体直接暴露在空气中3~5min或者直接把氧化镍加在熔池表面上然后在出炉前再进行脱氧。C46500黄铜 熔炼锌白铜时可使用适量的冰晶石进行清渣。C46500黄铜 [2]