

## 冲模导柱导套、滚珠导柱导套SGP、SRP外导柱组件

产品名称	冲模导柱导套、滚珠导柱导套SGP、SRP外导柱组件
公司名称	东莞市钰凯精密模具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇官仓龙腾工业区F栋
联系电话	0769-87793530 13592700826

## 产品详情

导柱、导套用来自日本牌号suj2现成的管料，生产端子模导柱导套，辅助导柱导套，脱料板导柱导套等各种标准及非标准件导柱导套，用于各类、塑料、冲压模具，精度高、耐磨，寿命长，普通导套材质suj2、铜钛合金，硬度：hrc58~60且均匀，无给油导套材质：铜系合金+mos2，内外径精密度保证 $\pm 0.002$ mm，分为：srp外导柱组件、sgp外导柱组件、trp外导柱组件三种基本规格。外导柱组件更具有优良的导向性，垂直度均在0.01mm以内，能满足高速稳定的冲压要求，组模方便快捷，是你五金冲压的首选。

可按misumi或futaba标准做，特点：高刚性，高耐磨性，同心度，圆柱度好，精度高，耐用，配合盈合度好，大量库存，低价出售。

导柱组件 组件作用: 模具的上下型合模时起初始导向的作用 导柱组件用途: 端子模导柱组件广泛应用于各类冲压模具（五金冲模、电子接插件冲模等）、高速级进冲压模具（翅片冲模、定转子硅钢片冲模等）等的模架导向。导柱组件产品特性: 端子模导柱垂直度均在0.01mm以内，能满足高速稳定的冲压要求，组模方便快捷，是你五金冲压的首选。可按misumi或futaba标准做，特点：高刚性，高耐磨性，同心度，圆柱度好，精度高，耐用，配合盈合度好。外导柱组件更具有优良的导向性。导柱组件常备规格(非标可订做) 基本尺寸(d) 长度(l) (20 55-160) (22 55-180) (25 65-180) (28 75-200) (32 120-200) (36 135-220) (38 135-220) (45 135-220) (50 155-220)