

生产出口级聚四氟乙烯垫，有食品级证书四氟垫，四氟石墨垫

产品名称	生产出口级聚四氟乙烯垫，有食品级证书四氟垫，四氟石墨垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

PTFE密封材料加工成四氟夹包垫：填充料石棉或橡胶聚四氟乙烯平层密封圈和密封垫（又称包氟垫）聚四氟乙烯与橡胶粘结制成的密封圈，及异型聚四氟乙烯三通、弯头、衬里、衬里波纹管、薄壁管等。

聚四氟乙烯垫具有优异的耐化学腐蚀功用、介电功用、耐气候功用以及不燃不粘、低抵触系数和较宽的运用温度规划等功用，现在一般聚四氟乙烯板垫片可以分为纯四氟垫片，四氟夹包垫片，膨胀四氟垫片，改性填充聚四氟乙烯板垫片等等，

聚四氟乙烯垫片又名PTFE垫片或铁氟龙(Teflon)垫片由聚四氟乙烯棒、管、板经机械车削或裁切而成的平垫片、V形垫片、活塞环、球阀垫圈等具有耐腐蚀、抗老化和不导电等杰出特性。

四氟乙烯垫片是一种洁净的密封商品，不会对其所接触的任何物质构成污染，能够广泛地用于食物、医药等职业中经机械中。

- 1、聚四氟乙烯垫片原材料的预备:配料:纯F4成品，质料F4细树脂，捣碎，过筛;
- 2、聚四氟乙烯垫片模具的预备:用酒精擦干净，压模内无铁锈，无附着物;
- 3、称量,依据公式 $G=PV$ (其中G为加料量，P为预成品密度(2.18g/cm³);V为成品体积)称出分量;
- 4、聚四氟乙烯垫片加料：将F4树脂均匀分布在全部限制面上;
- 5、预成型(限制)：依据公式计算出压力机表压，设定压力机表压。进行限制;
- 6、烧结：将半成品慢慢放入烧结炉中，放入适宜数量，升温一小时大概到390度，再进行保温一小时，大概成型后开端降温，约四小时后，抵达室内;

7、脱模修边：将半成品从模具中取出，将其外表修边，使其外表平坦，边际规整，预备成型。