

液位变送器，SWP-T51LT，法兰式

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 液位变送器，SWP-T51LT，法兰式 |
| 公司名称 | 福州昌晖自动化系统有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 福州市仓山区建新镇金洲北路16号 |
| 联系电话 | 86-059183053609 15838359752 |

产品详情

swp电容式差压变送器,swp-t51dp7e22m1, swp电容式差压变送器, swp-t51dp8e22m1, 概述 swp-t51lt法兰式液位变送器，可对各种容器进行精密的液位和液体密度测量。有平法兰和插入式法兰供选用。安装法兰标准按ansi，管道尺寸为3吋或4吋，法兰规格有 150lb（2.5mpa）和300lb(5mpa)，也可按gb9116-88 dn80、dn100、pn2mpa，法兰膜片材料有哈氏合金、钽等可应用于腐蚀性介质测量。技术特点 精度高，稳定性好 二线制小型化，重量轻，坚固抗振 量程，零点外部连续可调 无机械运动部件，工作可靠，维护简便 单向过载保护特性好 全系列统一结构，零部件互换性强 防爆结构，全天候使用 结构材料 隔离膜片： 不锈钢 316l、哈氏合金c、蒙乃尔合金、钽 “o”形圈：（与被测介质接触处）氟橡胶 法兰和螺栓： 不锈钢 灌充液： 硅油、惰性液 电气连接： g1/2或m20×1.5 数据表 法兰式液位变送器型号内容 代码 产品名称 swp-t51lt 法兰式液位变送器 代码 量程 4 6.2~37.4kpa 5 31.1~186.8kpa 6 117~690kpa 7 345~2068kpa 代码 变送输出 e 4-20ma，线性，模拟/阻尼可调 n 4-20ma，线性，数字型 s 4-20ma，智能型，hart协议通讯 代码 尺寸 高压侧膜片材料 伸出长度（mm） a0 dn80(3) 316l sst 平 a2 dn80(3) 316l sst 50 a4 dn80(3) 316l sst 100 a6 dn80(3) 316l sst 150 a8 dn80(3) 316l sst 200 b0 dn100(4) 316l sst 平 b2 dn100(4) 316l sst 50 b4 dn100(4) 316l sst 100 b6 dn100(4) 316l sst 150 b8 dn100(4) 316l sst 200 c0 dn80(3) 哈氏合金c-276 平 c2 dn80(3) 哈氏合金c-276 50 c4 dn80(3) 哈氏合金c-276 100 c6 dn80(3) 哈氏合金c-276 150 c8 dn80(3) 哈氏合金c-276 200 d0 dn100(4) 哈氏合金c-276 平 d2 dn100(4) 哈氏合金c-276 50 d4 dn100(4) 哈氏合金c-276 100 d6 dn100(4) 哈氏合金c-276 150 d8 dn100(4) 哈氏合金c-276 200 e0 dn80(3) 钽 平 f0 dn100(4) 钽 平 t 特殊要求 代码 安装法兰尺寸 压力等级 材料 a dn80(3) 150lb 不锈钢 b dn100(4) 150lb 不锈钢 c dn80(3) 300lb 不锈钢 d dn100(4) 300lb 不锈钢 t 特殊要求