

# 补缝胶浆价格李勇

产品名称	补缝胶浆价格李勇
公司名称	北京佳合天成新技术有限公司
价格	7500.00/吨
规格参数	
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路99号B006(路庄桥西)
联系电话	86-01056256297 13426242387

## 产品详情

rmo补缝胶浆

厂家直销电话：010-56256297,13161189532李勇

qq：995851453 网址：<http://www.tecai360.com>

【我们承诺以诚信、品质、服务的经营理念,以最快的速度、最优惠的价格,全心全意为您服务】

【诚信打造品牌、品牌赢得市场】

【金牌品质、客户至上】

### 产品特点

用于修补任何硬质材料的细小裂缝和宽大裂缝。厚度从薄如蝉翼至所需的厚度，均可达到专业指标的要求，形成持久的修补与搭接面，不卷边、分离和剥落。也可独立作防水层使用。

### 产品用途

1、主要用于工业与民用建筑室内外墙、地面各种微细装饰性裂缝的修补，尤其适用于各种保温墙体抹灰层裂缝的修补。 2、可用于建筑物屋面、地下室、卫浴间等部位防水层坏损的修复，也可以单独作为砂浆型防水材料使用。 技术参数

--	--	--	--	--

实验结果	性能项目		检验结果	性能指标	本项结论
	固体含量，%		85	65	合格
	干燥时间	表干时间，h	2	4	合格
		实干时间，h	5	8	合格
	拉伸强度，mpa		2.1	1.8	合格
	断裂伸长率，%		100	80	合格
	不透水性,0.3mpa,30min				合格
	潮湿基面粘结强度,1.0pa		1.0		合格

### 施工说明

- 1、施工前混凝土的裂缝。2、进行清洁表面处理。
- 3、将rmo胶液与rmo粉料按1:2.5的比例混合均匀。
- 4、若裂缝大，且较深，可先用rmo胶浆适当稀释后填充。 5、用rmo胶浆填充。
- 6、最后用rmo胶浆抹平。

### 大缝施工方法

- 1、若裂缝大、且较深，可将rmo补缝胶浆用适当的水稀释后，填充入被修补的裂缝中。
- 2、用rmo补缝胶浆填充、修补裂缝，并抹平。对于变动较大的裂缝可以采用埋贴无纺布增强的方式进行抹平。
- 3、施工温度5 以上，在干燥过程中避免阳光曝晒、高温或雨水冲刷。温度高、水蒸汽蒸发快时，建议固化后，表面喷1-2次水养护。
- 4、施工用量：根据修补对象具体情况不同，会有很大的不同。一般地，每延米裂缝修补rmo胶浆用量约为0.2-0.3公斤。

### 包装贮存

储存在5 以上的阴凉、干燥处，未开封可储存12个月。本品不燃、不爆、无毒、无味、无污染，可按一般货物运输。

## 郑重声明

本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任，使用时请参照本说明书，相关问题请咨询当地经销点或本公司技术服务部门。