

J61H水封截止阀

产品名称	J61H水封截止阀
公司名称	上海精禹阀门设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海金山枫泾工业区
联系电话	86-02134611415 13788944303

产品详情

j61h水封截止阀适用于公称压力pn2.5~6.4mpa,工作温度0~450 的火力电站回水冷凝系统及石油、化工要求与大气隔离的系统管道上,切断或接通管路中的介质。产品特点:1、产品按国家标准gb12235设计制造,结构新颖,选材合理,造形美观。连接端有法兰和焊接,可根据用户不同要求配接;2、填料函设计成水密封结构,接入0.6~1.6mpa的水填料,摩擦力小,密封好,能全系统与大气隔离,保证良好的气密性;3、阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性;4、结构紧凑,操作灵活,检修方便,使用寿命长;5、倒密封采用不锈钢螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成,倒密封可靠。填料更换和维修可在不停机情况下进行,方便快捷不影响系统运行;执行标准设计与制造:jb/t3595;结构长度:gb/t15188.1;压力温度等级:gb/t3595;试验与检验:gb13927 jb/t9092;

公称通径: dn15-500mm 工作压力: 1.0-2.5mpa

适用介质: 水, 油品, 蒸汽; 适用温度: 200

连接方式: 丝口, 对夹, 焊接, 法兰等;

驱动方式: 手动, 气动, 电动, 自动;

材质: 碳钢, 铸钢, 不锈钢304, 316, 316l等;

水封截止阀主要主要材料:

阀体	阀盖	阀瓣	阀座	阀杆	填料	适用介质	适用温度()
wcb		25+d507mo	25+d577	2cr13	柔性石墨	水、油品、蒸	425

					汽	
a105	2cr13+ stellite12	2cr13+ stellite6	2cr13	柔性石墨	水、油品、蒸汽	450

水封截止阀主要主要外型尺寸：

公称压力 pn(mpa)	公称通径 dn(mm)	标准值	参考值				
		l	d1	d2	do	h	质量(kg)
2.5	10	130	10	18	120	272	5
	15	130	12	22	120	272	6
	20	150	19	30	120	280	6
	25	160	27	36	160	332	8
	32	180	31	42	160	342	10
	40	200	39	48	200	395	16
	50	230	51	61	240	431	23
	65	290	67	76	280	457	32
	80	310	80	92	320	505	43
	100	350	99	112	360	549	58

上海截止阀厂家：上海精禹阀门设备有限公司（技术部）