

J45J直流式衬氟截止阀

产品名称	J45J直流式衬氟截止阀
公司名称	上海精禹阀门设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海金山枫泾工业区
联系电话	86-02134611415 13788944303

产品详情

J45J直流式衬氟截止阀是指关闭件（阀瓣）沿阀座中心线移动的阀门。根据阀瓣的这种移动形式，阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短，而且具有非常可靠的切断功能，又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系，非常适合于对流量的调节。因此，这种类型的阀门非常适合作为切断或调节以及节流使用。其选用原则是：1、高温、高压介质的管路或装置上宜选用截止阀。如火电厂、核电站，石油化工系统的高温、高压管路上。2、管路上对流阻要求不严的管路上。即对压力损失考虑不大的地方。3、小型阀门可选用针阀、仪表阀、取样阀、压力计阀等。4、有流量调节或压力调节，但对调节精度要求不高，而且管路直径又比较小，如公称通径 50 mm 的管路上，宜选用。5、合成工业生产中的小化肥和大化肥宜选用公称压力pn160 公称压力16m pa 或pn320 公称压力32mpa 的高压角式截止阀或高压角式节流阀。6、氧化铝拜耳法生产中的脱硅车间、易结焦的管路上，易选用阀体分开式、阀座可去处的、硬质合金密封副的直流式截止阀或直流式节流阀。7、城市建设中的供水、供热工程上，公称通径较小的管路，可选用截止、平衡阀或柱塞阀，如公称通径小于150mm的管路上。最明显的优点是：在开启和关闭过程中，由于阀瓣于阀体密封面间的摩擦力比闸阀小，因而耐磨。开启高度一般仅为阀座通道直径的1/4，因此比闸阀小的多。通常在阀体和阀瓣上只有一个密封面，因而制造工艺性比较好，便于维修。

公称通径：dn15-500mm 工作压力：1.0-2.5mpa

适用介质：水，油品，蒸汽；适用温度： 200

连接方式：丝口，对夹，焊接，法兰等；

驱动方式：手动，气动，电动，自动；

材质：碳钢，铸钢，不锈钢304，316，316L等；

J45J直流式衬氟截止阀主要技术参数：

--	--	--	--

型号	公称压力pn (mpa)	试验压力ps (mpa)		适用介质	工作温度 ()
		壳体试验	壳体试验		
j45j/f46-6	0.6	0.9	0.66	w.非腐蚀性流体 j.一般腐蚀性流体 fs. 强酸碱及各种有机溶剂 (溶融碱金属及元素氟除外)	80 150
j45j/f46-10	1.0	1.5	1.1		

j45j直流式衬氟截止阀主要零件材料：

零件名称	阀体、阀瓣	阀盖	阀杆、阀瓣	手轮廓
材料	ht200衬氟塑料、衬橡胶	ht200衬氟塑料、衬橡胶	35衬氟塑料衬橡胶	ht200

上海衬氟截止阀厂家：上海精禹阀门设备有限公司（技术部）