本色PTFE板，纯料PTFE板，本色铁氟龙板

产品名称	本色PTFE板，纯料PTFE板，本色铁氟龙板
公司名称	广州市雅丽言塑胶有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:雅丽言 型号:PTFE 包装:纸皮
公司地址	广州市白云区嘉禾街鹤龙路自编77号A11（注册地址）
联系电话	020-86214867 13501519803

产品详情

本色ptfe板，纯料ptfe板，本色铁氟龙板本色ptfe板

ptfe板：

简介：ptfe （聚四氟乙烯）俗称塑料王、f4、或铁氟龙。采用悬浮聚四氟乙烯树脂经模压成型制得可制成板材、车削膜、管。可压制推制成型。可与石墨等混合制成板、棒、盘根、绳、生料带。

ptfe板分模压和车削两种，模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型，再经烧结、冷却而制成。聚四氟乙烯车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成。

特性：

使用温度范围十分广泛(摄氏从-200度到+260度)。

基本上对所有化学物质都具抗腐蚀性除了一些氟化物和碱性金属液。

极好的机械性能包括抗老化性特别对于弯曲和摆动方面应用。

杰出的阻燃性 (符合astm-d635 和 d470测试步骤, 在空气中被规为阻燃材料。

优良的绝缘特性(无论其频率和温度如何)

吸水率极低，并具有自润滑性和不粘性等一系列独特的性能。

缺点：高膨胀率，低机械强度，不耐磨耗及潜变但加入青铜粉可增加甚高的耐磨强度

应用：

密封/垫圈、环材、耐磨板/座电、绝缘零件、抗腐蚀性行业、机械零部件、衬层、石油及天然气、石油化工业、化学行业、仪器设备生产商等。

规格：

板材：厚*宽=0.3～1.5mmx300mm;

厚*宽=2～60mmx600mmx600mm;

棒材：直径：6～200mm.x 200mm / 1000mm

颜色：白色

特殊尺寸可定做

技术参数：

项目	单位	指标
密度	g/cm3	2.1-2.3
弯曲强度	mpa	11-14
拉伸强度	mpa	21-28
摩擦系数	/	0.04
吸水率	%	<19
介电强度	kv/mm	10
使用温度	摄氏度	-1800-260
熔融温度	摄氏度	325

广州市雅丽言塑胶有限公司座落在广州市风景优美的白云山附近，是专业于各种工程塑料半成品.成品，绝缘材料技术研发、生产及销售综合性企业。本公司一直与国内外专业的工程塑料、绝缘材料制造生产商保持良好的合作伙伴关系，为配合广大客户的多方面发展需求，同时代理台湾,德国,美国,韩国,日本,瑞士等的各种、工程塑料，绝缘材料板、棒. 管。

本公司一贯秉承“ 品牌为先、科技为本、质量为重、规范发展 ”的企业理念、以客户满意为导向 ”的经营理念以及“ 质量保证，用户至上 ”的质量理念，致力于巩固品牌，不断开发新产品，诚信服务，以质量和信用为本。与广大客户加强合作，建立良好关系。

公司销售的产品包括各种塑胶板、塑胶片、塑胶棒、工业用塑料制品等一系列塑胶材料。进口塑胶材料

：peek板/棒、pvdf板/棒、pps板/棒、cpvc板/棒、ptfe板/棒、pei板/棒、pbi板/棒、pai板/棒、pi板/棒、psu板/棒、pes板/棒、ppo板/棒、petp板/棒、pbt板/棒、upe板/棒、abs板/棒、pom板/棒、pom-esd板/棒、pa板/棒、pe板/棒、pp板/棒、pu板/棒、pc板/棒、pmma等之板，棒，管。

普通工程塑胶：亚克力板、有机玻璃板、abs板/棒、pom板/棒、pp板/棒、pe板/棒、ps板/棒、pvc板/棒、等板、棒、管。

高温绝缘材料：红黑电木板、环氧、布电木、冷冲、酚醛层压板、棒；fr-4纤维板、合成石、耐高温石棉板、云母板。

欢迎来电来访洽谈