

四氟车削密封板规格齐全，10毫米厚四氟垫板，楼梯专用抗震聚四氟乙烯板

产品名称	四氟车削密封板规格齐全，10毫米厚四氟垫板，楼梯专用抗震聚四氟乙烯板
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

四氟乙烯板技术参数 无毒害--具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。

高润滑--是固体材料中摩擦系数者。不粘附--是固体材料中的表面张力，不粘附任何物质，力学性能它的摩擦系数小，仅为聚乙烯的1/5，这是全氟碳表面的重要特征。又由于氟-碳链分子间作用力低，所以聚四氟乙烯具有不粘性。

聚四氟乙烯是目前已知固体中摩擦系数小的材料（比冰还小），同时聚四氟乙烯板在制作时的压力要大于30MPa，制品本身的抗拉强度大于15MPa（相当于建筑中C15砼的强度）拉伸率大于150%，在该部位选用它就是看中两点：优良的滑动性和可靠的强度及拉伸率。

聚乙烯四氟板一平米有多重聚四氟乙烯板-铁氟龙-特氟龙板是新型的密封产品，可以取代垫片、垫圈等密封产品，它是采用独特的加工工艺制造而成的一种非常新颖奇特的密封材料。它是一种连续带状的白色纯聚四氟乙烯制品，具有很好的柔韧性、压缩回弹性、耐蠕变性、耐高低温性及优异的耐腐蚀性、不老化性、自润滑性。密封性能卓越，安装使用极为方便，是化工、医药、石化、食品饮料、电子、电力、冶金、船舶等行业极理想的密封材料。广泛地用于食品、医药等行业中，有以下七大优点： 1、耐高温——使用工作温度达250 。 2、耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196 ，也可 保持5%的伸长率。 3、耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强

碱、水和各种有机溶剂。4、耐气候——有塑料中的老化寿命。