

# 伊顿UPS电源DX6000CNXL高频在线式 伊顿6KVA/5400W不间断电源

产品名称	伊顿UPS电源DX6000CNXL高频在线式 伊顿6KVA/5400W不间断电源
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:伊顿UPS电源 型号:DX6000CNXL 产地:上海
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

### 应用范围

办公室|机房

### 1.主要特点

山特伊顿UPS电源C6KS(6KVA)长机型号产全

### 2.主要参数

#### 正弦波输出

无论在市电模式或电池模式,均可输出低失真度的正弦波电源,为用户的负载设备供 ” 的电源保障.

#### 零转换时间

当市电停电或复电时,UPS在市电模式与电池模式之间的切换是完全没有转换时间的,有效保证了负载运行的可靠性

#### 输入零火线侦测功能

伊顿山特UPS Rack UPS 1K~3K(S)具备零火线反接侦测功能。避免UPS市电输入零火线反接.

#### 旁路输出人性化

为了避伊须山特UP

用产让UPS工作于BYPASSMODE不开机使用造成市电中断UP与备均景第关机。使项LPSR UPS1K-3KS

入市电以路输出,必开

大会有堂送专教出、但可以通过UUPS网站上的WinPower2000软件来更改配置为“上市电有旁路输出”

TVSS功能

NTRANSIENTVOITAGE SURGE SUIPPRESS安波电压但护功车RackUPS上被用于EAX TELEPHONE MODEM 网络等转拍保拍功能

直流启动

在市电停电状态下,若需要使用Rack UPS启动计算机或其它负载设备,Rack UPS可以直接以电池进行直流开机,使RackUPS的使用更加方便、可靠。

旁路保护

房路供电功能使Rak UPS的应急处理能力大大加强 同时左用户的负载设备对电源具有特殊要求时 电乐不时高 RackuPS提供旁路供电电乐对高保护 使用户的负载设备免于高乐危险

自动启动功能

当市电异常,进入电池模式供电直到截止,Rack UPS将关机,当市电恢复正时,RackUPS又会自动启动开机,恢复正常供电,无需用户逐一开机。

长效型供电设计

Rack UPS全面提供长效机供用户选择。配置合适的电池组,可以使用户放电使用时间可达8小时左右,以满足不同电网环境的要求

山特伊顿UPS电源C6KS(6KVA)长机型号产全

长效机强大充电能力

Rack UPS长效机除了放电时间延长,电池回充能力也很强,可以提供约4~9A的初始充电电流

自我检查功能

RackUPS可以进行模拟断电的情况,进入电池模式供电,此功自既可通过面板上的自检按键随时执行,也可以合SATAUPS软件 按定期或不定期方式进行

强力抗干扰

针对电磁干扰与射频干扰,RackUPS依循EN50091-2和IEC61000-4系列标准设计,有效提高了UPS使用的安全性与可靠性

可搭配发电机使用

宽广的输入电压与频率范围,使RackUPS可以与主要品牌发电机搭配使用,使用时间更加延长,同时有效去除了发电机所产生的不良的电力,为负载提供纯净、安全、稳定的电源

1.远程开/关和远程关断连接器

2.Network、ModBus或继电器 板卡插博

3.并机通讯端口( DB15 )

4.外接电池模块( EBM) 连接器，带自动识别功能( RJ11)

5.8个IEC 10A 插座( 2组，每组 4个可管理的插座)，带电缆 固定系统

6.2个IEC 16A 插座，带电缆固定 系统

7.DB 9的干节点

8.USB和串行端口

9.输入/输出接口

伊 9PXUS是一教在练观转换式不间断源，步能，通过美国的源之星议证否逢名活言1CD原示星及主的通口，并支持肌插和里电池道中扩是续治间。结合项由管通软生可实现化操作系统下的电源集中管理。适用于服务器、语音与数据网络和存储系统，是机架式安装和独立安装的理想解决方案，

高能效的电源保护