

# 黑颜色聚四氟乙烯板生产厂家，3毫米厚四氟板，钠化处理四氟板

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 黑颜色聚四氟乙烯板生产厂家，3毫米厚四氟板，钠化处理四氟板 |
| 公司名称 | 廊坊通宁节能科技有限公司                  |
| 价格   | .00/件                         |
| 规格参数 | 品牌:通宁<br>材质:聚四氟乙烯<br>河北:廊坊    |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村              |
| 联系电话 | 18230346131 18230346131       |

## 产品详情

聚四氟乙烯板，聚四氟乙烯模压板，聚四氟乙烯车削板，聚四氟乙烯模压板材采用悬浮聚四氟乙烯树脂加工成型，具有良好的耐腐蚀性，耐老化性，摩擦系数极低，使用范围广。

四氟乙烯导热系数小，线膨胀系数较大，加入填充剂可适当降低线膨胀系数。在负荷下发生蠕变现象，也称作冷流，加入填充剂可改善蠕变程度。常用的填充剂有：玻璃纤维、石墨、碳纤维、MoS<sub>2</sub>、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、CaF<sub>2</sub>、焦炭粉及各种金属粉。以改善其耐磨性、抗蠕变能力、抗拉强度、抗弯强度、导热性能等等。因为聚四氟乙烯具有以上特点，常用于制作化工生产中的密封产品。可作为机械密封的摩擦副、压缩机的填料环、活塞环，或制作成垫片、缠绕垫、生料带、弹性带等等。

聚四氟乙烯板的摩擦系数及标准（重量密度）四氟板采用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。在已知塑料中它具有好的耐化学腐蚀性能，不老化，在已知固体材料中它具有好的摩擦系数，在无负荷情况下能在-180° C - +260° C使用。