

上展式放料阀 气动放料阀 上下展式放料阀 『威尔顿品牌』

产品名称	上展式放料阀 气动放料阀 上下展式放料阀 『威尔顿品牌』
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:FL 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

HG5-89-1上展式放料阀产品概述：主要用于反应釜,储罐和其它容器的底部排料、放料、取样和无死区关断操作。

HG5-89-1上展式放料阀产品的性能及优点：1、阀体内腔装有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈。2、阀瓣密封根据需要时封面均堆焊接有硬质合金，具有高耐磨、耐腐蚀的功能。3、各种操作方式，例如，手动，气动（弹簧复位式，双作用式、带手轮和不带手轮），电动、液动，齿轮等。

HG5-89-1上展式放料阀工作原理：手轮往右边转为关，往左边转为开，阀体为V型，并提供提升和下降两种工作方式的阀瓣。

上展式放料阀主要零件名称：

零件名称

ZG1Cr18Ni9Ti系列

ZG00Cr18Ni10系列

ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti系列

ZG00Cr17Ni14MO 2系列

WCB系列

阀体/阀盖

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG00Cr18Ni10

ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti

ZG00Cr17Ni14MO 2

WCB

阀杆

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG00Cr18Ni10

ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti

ZG00Cr17Ni14MO 2

WCB

阀瓣

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG00Cr18Ni10

ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti

ZG00Cr17Ni14MO 2

WCB

垫片

304+PTFE

304L+PTFE

316+PTFE

316L+PTFE

石墨+304

螺柱

1Cr17Ni2

1Cr17Ni2

1Cr17Ni2

1Cr17Ni2

35CrMoA

螺母

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

45

HG5-89-1上展式放料阀结构图：

HG5-89-1上展式放料阀外形尺寸：

DN

上法兰

上法兰

下法兰

密封座

D1

D2

D3

D4

D5

D6

25

115

80

115

85

-

-

32

135

100

135

100

-

-

40

145

110

145

110

80

60

50

165

125

160

125

85

70

65

180

145

180

145

130

85

80

195

160

195

160

135

95

100

215

180

215

180

160

130

125

245

210

245

210

160

140

150

280

240

280

240

185

165

200

335

295

335

295

/

/

上展式放料阀是一种常用于工业生产过程中的阀门设备，用于控制物料的流动和放出。威尔顿品牌的上展式放料阀（型号FL）是该领域内一款备受推崇的产品。作为上海威尔顿阀门有限公司的旗舰产品之一，这款放料阀以其卓越的质量和可靠的性能，赢得了广大客户的信赖和好评。

，威尔顿品牌的上展式放料阀采用气动驱动装置，具备响应速度快、操作方便等特点。通过对进气压力的调整，可以灵活地控制放料阀的启闭，从而满足不同工艺参数的要求。此外，该放料阀还配备了灵敏的启闭控制系统，可以对阀门的开度进行微调，以实现更精准的物料控制。

，威尔顿品牌的上展式放料阀采用上下展式设计，具备出料口向上展开的特点。这一设计使得放料阀的操作更加方便，不仅便于对物料进行监测和控制，也简化了操作人员的工作流程。此外，该放料阀还支持多种材质的选择，可以根据不同物料的要求选择适合的阀体材质，确保放料过程的安全和可靠。

再次，威尔顿品牌的上展式放料阀的产地是上海。作为中国经济发展的重要枢纽城市，上海在工业技术和制造业领域拥有优势。上海威尔顿阀门有限公司作为在当地具备丰富经验和专业技术的企业，能够为客户提供高品质的放料阀产品和优质的售后服务。

综上所述，威尔顿品牌的上展式放料阀FL型号是一款性能卓越、操作方便的放料阀产品。它以其快速响应、灵活调节的特点满足了工业生产中对物料控制的要求。上下展式设计、多种材质选择和上海产地更是为客户提供了安全、可靠的选择保障。如果您在工业生产中需要放料阀产品，请选择威尔顿品牌的上展式放料阀，上海威尔顿阀门有限公司将竭诚为您提供优质的产品和服务。