

AT250QJW150卧式水泵 机械密封 品牌 软启动 变频

产品名称	AT250QJW150卧式水泵 机械密封 品牌 软启动 变频
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	16500.00/台
规格参数	材质:铸铁、不锈钢 特征:大流量、高扬程、高压、大功率 用途:水库、湖泊、水池、矿坑
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

AT250QJW150卧式水泵是一种型式为卧式的水泵，它的结构通常是多级的，用于给水。这种水泵可以有两种结构，一种是平进高出的结构，可以输送常温液体；另一种是高进高出的结构，主要输送高温液体，例如锅炉里的高温水，这种通常被称为锅炉给水泵。对于卧式多级给水泵，其类型、参数、型号等可能会因制造商和具体设计而有所不同，如果需要详细和准确的信息，建议直接参考制造商提供的技术规格。

AT250QJW150卧式水泵的特点主要包括结构简单，机组泵效高，噪音小，安装维修方便等。这种水泵适用于从深水井、热水井及海洋提取水源，也可用于河流、水库、水渠等提水工程。此外，由于其结构特点，大型卧式水泵对井管无特殊要求，对输水管只要能承受相应压力即可。

AT250QJW150卧式水泵安装方式：

1、立式安装：机组立式安装适合立井设置井筒式水仓排水。卧式水泵悬吊在井筒水仓。优点是受力方式合理，运行平稳，水仓占地面积小，排水效率高。缺点是水仓深度较大，如没有足够大起吊空间，不利于安装机组。

2、斜卧式池用泵、卧式、斜式安装：卧式安装电泵机组具有安装简便，提升容易，水仓施工量较小等优点，结合卧式在泵车和滚轮，可快速进行排水。卧式、斜式安装可应用于井下主排水、轨道安装应急排水、无轨道斜井恢复生产性排水。

AT250QJW150卧式水泵成套设备：

1、各种扬水管，包括高频焊管、无缝管，直径从25mm-500mm；连接方式分为：法兰连接、螺纹连接、与卡箍连接。为了保证垂直度，全部上车床加工端部结合面。

2、下井用的吊卡：范围从50mm-500mm；跨度可按用户要求制作。

3、QJW型卧式潜水泵各种井口装置：包括带回灌的井口装置(适用于地热源热泵系统):普通井盖(泵座)，由原来的铸铁件，经过我们的创新设计全部改为钢板焊接，不仅减轻了重量，而且增加了强度；电缆引出孔由原来的中间穿线孔，改为半开式的U形孔，避免了穿线的麻烦。

4、各种除砂器:避免含沙量较大的水井对整个供水系统的阻塞与污染，延长了使用时长。

5、帮助用户配套:潜水专用电缆，各种启动柜、变频柜、变压器、发电机组等辅助设备。

6、我公司可根据用户现场情况，卧式水泵提供设计管路、水池、以及安装方式的设计方案。

AT250QJW150卧式水泵参数表