

不锈钢快开蓝式过滤器 SBL不锈钢直通篮式过滤器 304不锈钢平底直通篮式过滤器

产品名称	不锈钢快开蓝式过滤器 SBL不锈钢直通篮式过滤器 304不锈钢平底直通篮式过滤器
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:SBL 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

标题:不锈钢快开蓝式过滤器 SBL不锈钢直通篮式过滤器 304不锈钢平底直通篮式过滤器

不锈钢快开蓝式过滤器详情：

篮式过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备，可保护压缩机、泵、仪表和

其他的正常工作，目前已广泛应用于石油、化工、医药、食品、环保等行业。若将其

串连的安装在泵的入口或系统管线的其他部位，则既可以延长泵和其他设备的使用寿

命，又能保证整个系统的。

不锈钢快开蓝式过滤器性能特点：

篮式过滤器主要由接管、主管、滤篮、法兰盖及紧固件等组成，当流体通过主管

进入滤篮后，固体杂质颗粒被阻挡在滤篮内，而洁净的流体通过滤篮由过滤器出口排出。当需要清洗时，旋开主管底部螺塞，排净流体，拆卸法兰盖，取出滤篮。清洗后重新装入即可，因此，使用维护方便。

所以过滤器是工业生产中不可缺少的管道设备，使机器设备（包括压缩机、泵等），仪表正常工作和运转，达到稳定工艺过程，保障生产的作用。另外对提高产品质量也有十分重要的意义。本公司生产的篮式过滤器具有结构紧凑、过滤能力大、压损小，适用范围广、维护方便、价格低廉等优点。

不锈钢快开蓝式过滤器技术参数：

壳体材质：碳钢、不锈钢

滤芯材质：不锈钢

工作温度：-30 ~ 380度 -80 ~ 450度

连接形式：法兰式连接、对焊连接

公称压力：0.6 ~ 6.4Mpa

过滤精度：10 ~ 300目

不锈钢快开蓝式过滤器使用说明：

- 1.化工、石油化工生产中的弱腐蚀性物料，如：水、氨、油品、烃类等；
- 2.化工生产的腐蚀性物料，如、纯碱、浓稀、碳酸、酯酸等；
- 3.制冷中的低温物料，如：液、液氧及各种制冷剂；
- 4.轻工食品、制药生产中有卫生要求的物料，如：啤酒、饮料、乳制品、粮浆医

药用品等。

威尔顿是一家专注于阀门和过滤器生产的zhiming品牌，推出了一款高性能的不锈钢快开蓝式过滤器 SBL。该过滤器采用304不锈钢材质制作，具有优异的耐腐蚀性和耐高温性能，适用于各种工业领域的过滤需求。

这款SBL型号的不锈钢直通篮式过滤器采用了平底设计，这种设计可以更有效地过滤固体颗粒和污染物。其大尺寸的过滤网篮可以容纳更多的杂质，有效延长了过滤器的使用寿命。此外，这款过滤器还特别注重操作的便捷性，配备了快开蓝盖，方便用户进行清理和维护。

作为一家位于上海的公司，威尔顿本着不断追求优质产品的理念，在上海设立了生产基地。这个产地优势带来了更高的生产效率和更可靠的产品质量。此外，威尔顿作为当地企业，可以更及时地响应客户需求，并提供更优质的售后服务。

选择威尔顿304不锈钢平底直通篮式过滤器，您将获得以下优势：

1. 材质可靠：过滤器采用304不锈钢材质，具有出色的抗腐蚀和耐高温性能，适用于各种恶劣工况。
2. 过滤效果好：平底设计和大尺寸过滤网篮可以有效过滤固体颗粒和杂质，确保流体的纯净。
3. 操作便捷：快开蓝盖设计方便用户进行清理和维护，节省时间和人力成本。

4.

高品质产地：威尔顿在上海设立的生产基地，保证了产品的生产效率和质量，并提供优质的售后服务。

此外，威尔顿的不锈钢快开蓝式过滤器 SBL是您解决过滤需求的理想选择。高品质材料和设计的合理性保证了其性能可靠性和使用寿命。选择威尔顿，您将获得超越预期的产品和服务。欢迎您与我们联系，了解更多关于不锈钢直通篮式过滤器的详细信息。