

# EATON伊顿UPS电源93E-80-N-MBS 大功率80KVA 72KW三进三出工频机

产品名称	EATON伊顿UPS电源93E-80-N-MBS 大功率80KVA 72KW三进三出工频机
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:伊顿UPS电源 型号:93E-80-N-MBS 产地:上海
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

备选通讯卡槽

远程开关机接口

RS232通讯接口

电池包容量监测接口

USB通讯接

电源输入接口7

受控设备电源接口

主要设备电源接

用于可选电池模块接口

长延时备电 93EXL系列(10-40KVA)

93E 双长证时电池系列是针对长疑时备电时间及节省占地空间用户的理想选择。93  
从提供了同级更低的总体拥有成本。实现了更小的占地、更高的灵活性、更便捷的安装。

极小占地

内置长延时电池，节省占地，无需额外外置电池柜-内置手动维修旁路，无需额外安装

备电时间可灵活配置

提供长达20-60分钟备电时间可通过灵活增加电池模块数量提升各电时间.更低成本下提供 longer 备电时间

更高可用性

-可插拔电池模块，易于更换维护

.可清洁防尘网

支持假负载测试，验收测试无须额外负载成本。

易于安装

工厂预装电池模块。现场安装更便利，快选。可靠·内置手动维修旁路，无需额外安装

超宽稳压

140-300V

防雷功能智能高效避雷雷雨天更能保护/癌孝狐止炳惊壶唠伐母恢禽安全使用遑瑾蜴塑癌博唉挨阿长甬暴扒彼稳定安全

报警功能

停电UPS会发出警告UPS电池工作时发出报警声及时保存资料更放心可关闭报警功能

具备AVR自动稳压提供稳定的电压环境保护设备 放心使用

静音设计工作时低于40分贝使用很安静 几乎感觉不到不影响办公生活如卧室般安静

自动开关机方便无人值守管理市电停电后自动开机使用电池提供输出市电恢复后自动关机

停电保护4毫秒切换停电自动切换到UPS电池工作保护设备不断电

内置MCU

内存管理处理功能强 速度快低功耗 控制能力强环境适应能力强

商务办公设备没电异常

电力问题轻松解决

监控及自动化控制系统

选择

市电中断

电压下陷

防雷浪涌

欠压

过压

伊顿UPS电源

9

大电源问题轻松解决

ASoN

电子干扰

频率波动

瞬变

谐波失真

性能好

贫液式设计，电池内的电解液全部被板和细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过阀的自动开启，泄掉压力，保证，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。

免维护性能利用阴吸收式密封免维护，气体密封复合效率过95%，正常使用情况下失水少，电池定期补液维护。

绿色

正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。

自放电小采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20℃的干爽环境中放置半年，补电即可投入正常使用。

适用环境温度广 - 10℃ ~ 45℃ 可平稳运行。

《电池组一致性好》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性，确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制；总装前再逐片板称重分级（38Ah的电池），确保每个单体中活性物质的量的相对一致性；定量注酸，四充三放化成制度，均衡电池性能；下线前对电池进行放电，进行容量和开路电压的配组；38Ah的电池出库前的静置期检测，经过7~15天的“时间考验”，出库时再检，能有效检

出下线时难以检出的个别疑虑电池；