

# J44H法兰角式截止阀

产品名称	J44H法兰角式截止阀
公司名称	上海精禹阀门设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	上海金山枫泾工业区
联系电话	86-02134611415 13788944303

## 产品详情

上海截止阀厂家：j44h法兰角式截止阀设计与制造符合中国国家标准;1、基本结构形式：角式;2、公称压力：pn1.6-4.0(mpa);3、公称通径：dn15-300（mm）；公称通径：dn15-500mm 工作压力：1.0-2.5mpa

适用介质：水，油品，蒸汽；适用温度： 200

连接方式：丝口，对夹，焊接，法兰等；

驱动方式：手动，气动，电动，自动；

材质：碳钢，铸钢，不锈钢304，316，316l等;

j44h法兰角式截止阀参数：

遵循规范	standard
设计与制造	gb12233/gb 12235
结构长度	gb 12221/jb96（长系列）
结构长度	gb78/jb79（gb、hg、sh）

压力试验	gb/t 13927
标志	gb 12220
供货	gb/t12252

j44h法兰角式截止阀主要连接尺寸：

dn	in	l	d	d1	d2	f	b	z- d	do	h1	h2	w
15	1/2	65/90	95	65	45	2	14	4- 1 4	100	240	265	7
20	3/4	75/95	105	75	55	2	16	4- 1 4	100	245	270	7.5
25	1	80/100	115	85	65	2	16	4- 1 4	120	250	275	8.5
32	2 1/4	95/105	135	100	78	2	18	4- 1 8	140	260	290	12
40	2 1/2	100/115	145	110	85	2	18	4- 1 8	140	290	325	14
50	2	115/125	160	125	100	2	20	4- 1 8	160	300	335	19
65	2 1/2	145	180	140	120	2	20	4- 1	180	355	400	27

			0	5	0			8					
80	3	155	19 5	16 0	13 5	2	22	4- 8	1	240	400	450	42
100	4	175	21 5	18 0	15 5	2	24	8- 8	1	240	455	495	50
125	5	200	24 5	21 0	18 5	2	26	8- 8	1	280	530	560	64
150	6	240/22 5	28 0	24 0	21 0	2	28	8- 3	2	320	605	650	85
200	8	275	33 5	29 5	26 5	2	30	8- 3	2	360	650	770	155

截止阀的安装与维护应注意以下事项：1.手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。  
2.手轮、手柄及传动机构，不允许作起吊用。3.介质的流向应与阀体所示箭头方向一致；  
上海角式截止阀厂家：上海精禹阀门设备有限公司（技术部）