

A48Y-16C弹簧全启式安全阀

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | A48Y-16C弹簧全启式安全阀 |
| 公司名称 | 上海精禹阀门设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海金山枫泾工业区 |
| 联系电话 | 86-02134611415 13788944303 |

产品详情

a48y型适用于工作温度 350 的蒸汽、空气等介质的设备和管路上。a44y适用于工作温度 300 的空气、石油等介质的设备或管路上，作为超压保护装置。连接法兰标准pn < 6.4mpa按jb/t-94系列1。pn 6.4mpa按jb/t-94系列2标准。

公称通径：dn15-100mm；

连接方式：螺纹连接；

适用温度：-29-180

适用压力：1.0-4.0mpa

使用介质：水，蒸汽，油品，醋酸等多种介质；

材质：304，316，316l等不锈钢；

主要零部件材料

| no. | 零件名称 | a48y-c a44y-c 材料 | a44y-p材料 | a44y-r材料 |
|-----|------|------------------|--------------|----------|
| 1 | 阀体 | wcb | zg1cr18ni9ti | cf8m |
| 2 | 阀座 | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 316 |

| | | | | |
|----|-------|-----------|--------------|----------------|
| 3 | 调节圈 | zg2cr13 | zg1cr18ni9ti | 0cr18ni12mo2ti |
| 4 | 反冲盘 | zg2cr13 | zg1cr18ni9ti | 316 |
| 5 | 阀瓣 | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 316 |
| 6 | 导向套 | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 0cr18ni12mo2ti |
| 7 | 阀盖 | zg230-450 | zg230-450 | zg230-450 |
| 8 | 弹簧 | 50crva | 50crva包覆氟塑料 | 50crva包覆氟塑料 |
| 9 | 阀杆 | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
| 10 | 扳手 | zg200-400 | zg200-400 | zg200-400 |
| 11 | 调整螺杆 | 45 | 2cr13 | 2cr13 |
| 12 | 保护罩 | zg200-400 | zg200-400 | 316 |
| | 密封面材料 | 堆焊co基硬质合金 | | |

上海安全阀厂家：上海精禹阀门设备有限公司（销售部）