

A49H高温高压主安全阀

产品名称	A49H高温高压主安全阀
公司名称	上海精禹阀门设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海金山枫泾工业区
联系电话	86-02134611415 13788944303

产品详情

主要用于电站锅炉、压力容器、减温减压装置上使用，防止压力超过允许最高压力值，保证设备安全运行。结构简述：1、当介质压力升高到整定压力时，冲量安全阀打开，介质从脉冲管进入主安全阀的活塞室，推动活塞下降，使阀门自动打开，当冲量阀关闭时，阀瓣又自动关闭。2、密封面用钴基铬镍不锈钢堆焊而成，阀瓣经热处理，提高了耐磨性和抗冲蚀性。安装说明：1、阀门必须垂直安装在设备的最高位置。2、主安全阀紧固在支座上，支座承受主安全阀排汽时产生的反座力。3、排汽管应有专门吊架，排汽管重量不得加在主安全阀上，主安全阀与排汽管之间的连接法兰应消除任何的附加预应力。4、排汽管的最低点应考虑疏水，以免排汽时产生水击。主要外形及连接尺寸：

型号	公称 口径	连接尺寸														
		l	l1	l2	h	d	d1	d2	b	z-d	dn'	d'	d1'	d2'	b'	z'-d'
a49h-4	150	220	230	240	486	300	250	204	30	8-25	200	360	310	278	34	12-25
a49h-4	200	270	295	330	615	375	320	260	38	12-30	300	485	430	390	40	16-30
a49h-4	250	300	350	370	646	445	385	313	42	12-34	350	550	490	450	44	16-34

上海安全阀厂家：上海精禹阀门设备有限公司（技术部）