

D342X蜗轮法兰软密封蝶阀

产品名称	D342X蜗轮法兰软密封蝶阀
公司名称	上海精禹阀门设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海金山枫泾工业区
联系电话	86-02134611415 13788944303

产品详情

上海蝶阀厂家：d342x蜗轮法兰软密封蝶阀我公司研制的软密封中线对夹式蝶阀，双偏心法兰式蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。特点1、d342x蜗轮法兰软密封蝶阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。6、d342x蜗轮法兰软密封蝶阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。7.d342x蜗轮法兰软密封蝶阀结构独特，操作灵活，省力，方便；

使用介质：水，油品，天然气，蒸汽；

公称口径：dn15-1400mm

工作温度：-40-600

工作压力：pn1.0-35.0mpa,150lb-3500lb

连接方式：法兰,螺纹,对焊,承插焊,npt；

驱动方式：手动，气动，电动，自动；

材质：304,316,304l,316l,ss316,wcb,cf3,cf8,cf3m,cf8m,铸钢,铸铁,锻钢,不锈钢,铜等。

公称通径dn (m)	50 ~ 2000	50 ~ 1600
------------	-----------	-----------

公称压力pn (mpa)	0.6	1.0	1.6
密封试验(mpa)	0.66	1.1	1.76
强度试验(mpa)	0.9	1.5	2.4
适用温度	丁腈橡胶：-40 ~ 90 氟橡胶：-20 ~ 200		
适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体		
泄漏率	符合gb/t13927-92标准		
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动		

d342x蜗轮法兰软密封蝶阀主要零件材料：

零件名称	材料
阀体	wcb、qt450-10、ht200、ht250
蝶板	wcb、qt450-10、ht200、ht250
阀轴	2cr13
密封圈	丁腈耐油橡胶
填料	柔性石墨

d342x蜗轮法兰软密封蝶阀厂家：上海精禹阀门设备有限公司（技术部）