

D343H硬密封法兰蝶阀-对夹硬密封蝶阀

产品名称	D343H硬密封法兰蝶阀-对夹硬密封蝶阀
公司名称	上海彭臣泵阀有限公司
价格	999.00/件
规格参数	彭臣品牌:D343H-16C
公司地址	南桥镇南桥路377号1栋
联系电话	13023271878

产品详情

名称：法兰式三维偏心硬密封蝶阀
型号：61622154016
口径：D343H
压力：0.6 ~ 2.5MPa
材质：铸铁、铸钢、不锈钢等

扭矩密封：三偏心的结构使蝶阀关闭时，其密封副两密封面之间的密封比压由外加于阀杆的驱动力矩产生。不仅消除了常规弹性阀座弹性材料老化、冷流、弹性失效等因素造成的密封比压降低和消失，而且可以通过外加驱动力矩的改变，实现对其密封比压的任意调整，从而使三偏心蝶阀的密封性能改善，蝶阀的使用寿命也大大提高。

软硬层叠式金属密封结构：蝶板密封圈采用软硬层叠式不锈钢片和柔性石墨板的密封面，使其具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温工况下均具有优良的密封性能。

双向密封：因密封面锥角小于密封材料的磨擦角，蝶板关到密封位置时立即实现自锁，并能承受一定的反向压力冲击。

防火结构：全金属结构本身具有火灾安全的特性。

阀体密封面：采用堆焊硬质合金或不锈钢，使得密封面强度高、硬度好、耐磨损，可连续启闭60000次以上而无损伤。

密封圈：密封圈由压板夹在蝶板上，易于安装、调节和更换。

阀杆的上、下部位装有轴套，防止磨损和粘连，提高了使用寿命。

三维偏心硬密封蝶阀操作灵活、省力、方便、可靠，连接方式有法兰、对夹、对焊、凸耳对夹。既可截断介质，也可任意调节介质流量。

产品介绍：多层次三偏心硬密封蝶阀采用三偏心多层次金属硬密封结构，无机械磨损，可达到零泄漏，有优良的双向密封功能。

应用范围：法兰式三维偏心硬密封蝶阀用于石油、化工、冶金、电力、食品、医药、给排水、气体输送等不同介质的管路上作调节流量、截断或接通流体的最佳装置。选用不同的材质，有手动气动电动，蝶阀可分别适用于水、污水、海水、空气、蒸汽、煤气、可燃气体、腐蚀性介质、油品及食品等介质，最高工作温度可达600℃。被广泛用于冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和截断流体使用。

结构特点：三偏心结构：阀杆轴线与蝶板密封面间偏置一个尺寸A，并与阀体通道轴线偏置一个尺寸B。