

## 钢质防火门 钢质门 安徽众霸强度高

产品名称	钢质防火门 钢质门 安徽众霸强度高
公司名称	安徽众霸新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省淮南市寿县新桥国际产业园新桥大道与兴业大道交叉口
联系电话	18856012776 18856012776

### 产品详情

常开式防火门必须使用固定装置让门保持开启状态，方便让人通行。不可采用挂钩或者门卡，因为这会导致发生火情时，防火门无法自动关闭，导致浓烟和火势扩散，让防火门失去作用。钢质防火门出厂后，必须有防火检查报告才能销售。因此，钢质防火门在生产阶段工艺和质量检查过程非常严格，只有这样才能通过检查销售。钢质防火门根据耐火性，防火性能分为甲、乙、病情等级。不同等级的钢质防火门可适用于各种场所。定期检查测试防火门，检查其自行关闭控制系统、闭门器、顺序器、释放开关等是否好用，钢质防火门厂家，是否能在火灾发生时起到自行关闭的功能。防火门上、下暗插销，在门开启状态时不得伸出，钢质门，以免和门框撞击变形或脱落而失去应有的功能。

在清除钢质门表面污迹时，采用软的棉布擦试，用硬布很容易划伤表面。污迹太重时，可使用中性清洗剂、牙膏或家具清洗剂，去污迹后，再干擦(切忌用清水冲洗)。要注意浸过中性试剂或有水的抹布不要在钢质门表面长时间放置，钢质防火门，否则会浸害表面，使表面饰面材料变色或剥离。在进行门锁维护时，应该对锁板和门锁把手上的螺丝进行定期加固，注意不应该私自拆下锁具及配件，由于锁具装配通常需要人员进行操作，故私自拆卸后可能会导致锁具在此安装时有缝隙或者使用不顺畅的情况出现。在对门锁进行锁芯维护时，可以向锁芯内添加铅笔芯粉，可以使钥匙锁]开门时更加顺利，建议3个月为一个维护周期，往意不可运用油脂光滑。从制作钢质防火门的内外材料来看，填充物或外钢材料都是的选择，内部填充物可以发挥的防火阻燃效果，外部可以地保护内部材料，在实际使用过程中发挥水平，达到的阻燃效果。由于钢质防火门本身具有耐火性，在火灾发生初期

可以保持密封性和完整性，可以阻止火势蔓延，为者争取逃生时间。

在购买防盗安全门时，要注意查看在防盗门上是否印有标准“FAM”字样，还可以要求经销商提供该品牌防盗门的国家防盗安全门检验报告。如果不是检验报告，就要特别注意看其内容是“防盗安全门”的检验报告，还是“钢质进户门”的检验报告。钢制防火门在安装过程中，考虑到门框的弯曲变形这个问题，要在门框宽度方向用木枋支撑起来，门框下脚埋入地面下20mm，再将门框与墙体上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞，钢质门生产商，灌注水泥、砂、膨胀珍珠岩（1:2:5）的混凝土，等混凝土凝固后就可以使用。生活中一些人对防火门的重要性认识不清晰，把防火门当成普通的门，有些人为了阻止别人进入干脆在门上私自装置插销或上一把锁将防火门，这种情况如果万一遇到了紧急的意外时刻，防火门打不开或者关不上，就会带来非常严重的安全隐患。

钢质防火门-钢质门-

安徽众霸强度高由安徽众霸新材料科技有限公司提供。安徽众霸新材料科技有限公司是安徽淮南,建材加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽众霸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽众霸更加美好的未来。