

泊头爱迪除尘设备CLT/A型旋风除尘器changjiazhixiao

产品名称	泊头爱迪除尘设备CLT/A型旋风除尘器changjiazhixiao
公司名称	泊头爱迪除尘设备电子商务中心
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	泊头市红旗大街阳光家园6号楼4单元（经营场所）
联系电话	18330736667

产品详情

CLT/A型旋风除尘器

适用于物料密度较大、较干燥的非纤维类除尘，广泛应用于冶金、铸造、喷砂、建筑材料、电力及耐火材料等工业生产除尘。CLT/A型旋风除尘器又称螺旋型旋风除尘器，其顶盖板做成下倾15°的螺旋切线形，含尘气体进入除尘器后，沿倾斜顶盖的方向做下旋流动，而不致形成上灰环，可消除引入气流向上流动而形成的小旋涡气流，减少动能消耗，提高除尘效率。CLT/A型旋风除尘器主要由旋风筒体、集灰斗、蜗壳（或集风帽）组成。按筒体个数分为单筒、双筒、三筒、四筒及六筒五种组合。每种组合有两种出风方式：X型（水平出风）一般用于负压操作；Y型（上部出风）一般用于正或负压操作。技术参数：

名称 型号	风量 (m ³ /h)	阻力 (Pa)		进口流速 (m/s)	外形尺寸(mm) (筒径×高)	设备重量 (Kg)
		CLT/A - X	CLT/A - Y			
CLT/A - 3.0	670~1220	843~2850	755~2550	12~22	300 × 1740	115
CLT/A - 3.5	710~1660	843~2850	755~2550	12~22	350 × 2000	144
CLT/A - 4.0	1180~2170	843~2850	755~2550	12~22	400 × 2300	190
CLT/A - 4.5	1500~2760	843~2850	755~2550	12~22	450 × 2565	232
CLT/A - 5.0	1860~3390	843~2850	755~2550	12~22	500 × 2830	300
CLT/A - 5.5	2240~4110	843~2850	755~2550	12~22	550 × 3040	365
CLT/A - 6.0	2670~4890	843~2850	755~2550	12~22	600 × 3350	460
CLT/A - 6.5	3130~5740	843~2850	755~2550	12~22	650 × 3610	546

CLT/A - 7. 0	3630~6660	843~2850	755~2550	12~22	700 × 3880	615
CLT/A - 7. 5	4170~7640	843~2850	755~2550	12~22	750 × 4140	705
CLT/A - 8. 0	4750~8690	843~2850	755~2550	12~22	800 × 4400	945