

气动带手动放料阀 放料阀厂家 气动上下展式放料阀 『威尔顿品牌』

产品名称	气动带手动放料阀 放料阀厂家 气动上下展式放料阀 『威尔顿品牌』
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:1 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

标题：气动带手动放料阀FL641H 气动放料阀 手动放料阀

气动带手动放料阀适用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯（WCB材质的最低用温度为-29℃，最高温度为425℃）。FL641H气动放料阀使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳、气（不锈钢材质的最低使用温度为-100℃，最高使用温度为232℃）。FL641H气动放料阀严禁使用含氟离子液体（如HF等）也不能用强碱及磷酸（温度 > 150℃ 浓度 > 30%）。

气动带手动放料阀工作原理：

- 1、轻松转动放料阀手轮，将切换手柄推移到（分）指示牌，即可进行气动操作。
- 2、当气源进入电磁阀后，电磁阀自动开戾上（或下）输气口，电磁阀接通电源时，阀门自动开启，断电时阀门自动关闭。红色按钮为手动调试使用开关按钮。
- 3、当气源进入气缸上部时，将活塞推向下部，即关闭阀门。
- 4、当气源进入气缸下部时，将活塞推向上部，即开启阀门。
- 5、连续作业时，按上述作往返动力。
- 6、手动放料阀工作原理：
 - a、关闭气源，在无气源压力下，轻松转动手轮，逐渐使切换手柄推移至（合）指示牌，即可进行手动操

作。

b、转动手轮，逆时针阀门开，顺时针放料阀关。

气动带手动放料阀产品特点：

- 1.气动放料阀进口内腔处装有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈，在开启阀门瞬间，可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀，并对密封圈进行特种处理，使表面硬度高。
- 2.放料阀密封面与阀瓣密封面均堆焊有司太立硬质合金，密封副采用线密封，保证密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。
- 3.阀瓣斜面于阀座角形成线密封，阀瓣启闭时有气缸带动阀杆（上下运动有夹板定向，阀杆不会出现旋转）向反应釜内伸。
- 4.放料阀底部法兰可拆卸，焊接到反应釜底部（注意：阀门是关必状态拆卸法兰）。
- 5.本阀填料函处采用氟填料，因此无需当心阀颈处漏。