

JS-981聚合物水泥基防水涂料

产品名称	JS-981聚合物水泥基防水涂料
公司名称	福建省宁德市新建工防水材料科技有限公司
价格	9000.00/吨
规格参数	
公司地址	福建省宁德霞浦县盐田工业区洋墩厝2号
联系电话	86-05938755567 13905036711

产品详情

福建省宁德市新建工防水材料科技有限公司生产的“建工牌”js-981聚合物水泥防水涂料是采用独特的有机无机复合改性工艺研制而成的环保型、湿固性、水硬性柔性防水涂料，可在潮湿基面上施工，是国家建设部九五期间首批推广使用的新一代环保型建筑防水材料，技术指标完全达到或超过国家标准gb/t23445-2009的要求。产品2005年荣获“福建省建材放心产品”荣誉称号，并被福建省住建厅列为“福建省建设科技成果推广项目”。【产品特性】1.由共聚乳液和多种添加剂组成的有机液料和高铁高铝水泥、石英砂及各种添加料组成的无机粉料复合制成，根据不同用途有i型 ii型 iii型 三种型号产品。2.既有有机材料的弹性又有无机材料的耐久性、耐水性的优点；3.属环保型、湿固性、水硬性柔性防水涂料，可在潮湿基面上施工，特别适用于卫浴间、水池和室内防水工程；4.粘结强度高、弹性和密封效果好，适用于背水面、墙面防水及修补工程；5.与瓷砖、石板材以及各种防水材料有良好的粘结性，可直接粘合使用，适用范围广；6.涂层高弹性，高强度，可按工程需要随意配制彩色涂层，也可与装饰涂料配套使用；7.液态常温施工，固含量高，易成膜无缝，施工简便、安全、工期短。【施工方法】1.基层处理：基层必须平整、牢固、干净、无明水，凹凸不平及裂缝处需先找平修补，渗漏处需先进行堵漏处理，阴阳角应做成圆弧形。2.配料：本产品为双组份，使用时按规定的比例计量取料，先将液料组份倒进搅料桶内用慢速电钻（约400转/分）搅拌，同时慢慢加入配套的粉料给份，搅拌5分钟左右直至获得均匀的混合物，最好静放10分钟后备用，配制好的混合料应尽快在2小时内用完。3.涂覆：施工前若基层过于干燥，先用水将基面稍微润湿，或用稀释料打底一道，可用毛刷或滚筒施工，每次施工宽度为120cm-200cm；立面可使用抹刀和刮板施工；对较易产生裂缝的地方，可铺设胎体增强材料。4.用量：在理想基层状况下，成活1mm厚度理论用量为2.0kg/m²；防水涂料应分层分遍涂布，设防标准请参照有关规范。5.注意：严禁在5℃以下或雨中施工，不要在特别潮湿又不通风环境中和烈日下施工，否则影响成膜；外保护层装饰层应在防水涂膜完全干固后方可施工，具体要求参见gb50207-2002《屋面工程质量验收规范》和gb50108-2001《地下工程防水技术规范》相关章节。【其它】

1.液料：塑料桶50kg、25kg包装；粉料：25kg复膜袋包装。
2.本品无毒、难燃、无腐蚀性，属一般化工产品，可按非危险品运输。3.本品应贮存在通风干燥的室内，温度为0 - 40℃，注意密封包装，自生产之日起有效贮存期为六个月，粉料如有结块应禁止使用。

欲了解更多产品详情，欢迎您访问企业官方网站：<http://www.xjgfs.com>或致电公司全国统一服务热线400-0593-321许先生。