

厂家，SWP-7039-EX，安全栅，昌晖

产品名称	厂家，SWP-7039-EX，安全栅，昌晖
公司名称	福州昌晖自动化系统有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	福州市仓山区建新镇金洲北路16号
联系电话	86-059183053609 15838359752

产品详情

检测端隔离安全栅一进一出 swp-7047-ex(4-20ma输入)

检测端隔离安全栅一进二出 swp-7035-ex(4-20ma输入)

检测端隔离安全栅二进二出 swp-7036-ex(4-20ma输入)

检测端隔离安全栅一进一出 swp-7048-ex(1-5v输入)

检测端隔离安全栅一进二出 swp-7148-ex(1-5v输入)

检测端隔离安全栅二进二出 swp-7049-ex(1-5v输入)

检测端/操作端隔离安全栅 swp-7039-ex

名称：swp7039-ex检测端/操作端隔离安全栅

编号：pro201142592056

外形尺寸：

适用配置：

出品公司：福州昌晖

时间：2011-4-25 09:24:18

[看大图](#)

说明

通道数

2

防爆标记

[exia] c

适应场所

安装在安全场所，可与具有 a、 b、 c危险气体的0区危险场所本安仪表

电源

20 ~ 35vdc

功耗

约3.1w (24v电源@20ma输入/输出)

危险区信号

通道1

输入电流：4 ~ 20madc

配电：

电流为20ma时，配电电压大于16v

配电回路开路时，最大配电电压28v

正常工作电流 25ma

通道2

输出电流：4 ~ 20madc

负载电阻：0 ~ 680

输出电压：1 ~ 5vdc

输出阻抗：<10

输出负载： 10k

安全区信号

通道1

输出电流：4 ~ 20madc

负载电阻：0 ~ 800

输出电压：1 ~ 5vdc

输出阻抗：<10

输出负载： 10k

通道2

输入电流：4 ~ 20mADC

电源保护

电源反向保护

输出精度

0.1%F.S

温度漂移

0.01%F.S/10

仪表结构

ABS塑壳结构

重量

约150 g

适用现场设备

二线制、三线制变送器、电流源信号