

吴江快速门，苏州，昆山，快速门

产品名称	吴江快速门，苏州，昆山，快速门
公司名称	苏州吉特门业有限公司
价格	14000.00/樘
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区越溪镇张桥工业园18号
联系电话	86-051266054699 13913740365

产品详情

苏州快速门控制系统：变频器控制系统，plc控制系统，可使门体运行稳定。苏州快速门行程系统：光电电子行程或旋转编码器，精确定位，永不磨损。苏州快速门控制方式：雷达（感应运动物体）、地磁（感应金属物体）、拉绳开关、遥控；单侧控制箱控制，双面按钮控制；可作互锁联动、光栅等控制方式。苏州快速门使用频率：800-1000次/天。苏州快速门（吉特）在工业生产及物料流通等诸多领域，为了加强管理效率提高产能，众多客户需要高效运作的门类产品，来适应高频率快速的内、外部物流要求。苏州快速卷帘门以其高频高速的特点满足了这些要求。并具有防虫、防尘、保温、保冷、隔音、防火、防异味采光等多项功能，广泛用于食品、化学、纺织、冷冻、电子、印刷、超市、装配、精密机械、物流仓储等多种场所。苏州快速门密封系统：底部为u型乙稀树脂密封条，防潮，防入；侧面有专用的定制排刷密封系统。密封性强、不积尘、易清洗、符合gmp要求。苏州快速门肋条：铝合金肋条。苏州快速门电机：sew制动电机和国产电磁制动电机，ip55电机0.75/1.5千瓦，220v二相或380v三相电源、50hz，1500转/分。苏州快速门安保系统：门柱底端装有红外线安全保护装置，防止门体下落碰到行人或车辆；安全气囊，触及物体，门帘立即停止运行或反卷。苏州快速门特点：苏州快速门适用尺寸：（w）5m（以下）x（h）15m（以下）苏州快速门速度（可调）：0.8~1.5m/s(上升)，0.4~1.0m/s(下降)。苏州快速门门帘（颜色可选）：0.8~1.0mm.进口高密度基布，中间组成为高强度涤纶网布，表面有自洁涂层，抗撕裂度：900n/800n经/纬)，适用温度：-30 ~ +70 ；具有防腐、防霉、抗老化、耐磨、阻燃等特点。苏州快速门门体材质：门框、卷轴罩与滑道等材料均为冷扎钢板或不锈钢制作而成，厚度2.5mm，表面采用静电喷涂；颜色可选。