

柏嘉图销售复合气体检测仪GX-2009型

产品名称	柏嘉图销售复合气体检测仪GX-2009型
公司名称	青岛柏嘉图环境技术有限公司
价格	5.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市漳州二路54号
联系电话	86-053285895816 18678403897

产品详情

特点：

体积小，重量仅130g

大屏幕同时显示4种气体

本质安全型防爆结构

防护等级为ip67

响亮的报警蜂鸣器30cm处可达95db

3个灯亮报警视窗

连续工作时间为20小时以上

采用抗震外壳

gx-2009

可以组合的检测气体

4种气体	a型	lel/o2/h2s/co

3种气体	b型	lel/o2/h2s
	c型	lel/o2/co
2种气体	d型	lel/o2
	e型	h2s/o2
	f型	co/o2

规格

检测气体	可燃气体	氧气 (o2)	硫化氢 (h2s)	一氧化碳 (co)
检测原理	催化燃烧式	原电池原理	电化学原理	电化学原理
检测范围 (刻度)	0~100%lel (1%lel)	0~40vol% (0.1vol%)	0~100.0ppm (0.5ppm)	0~500ppm (1ppm)
采样方式	扩散式			
显示	4种气体浓度同时显示；液晶数段显示；报警时自动开启背景灯			
报警声音	30cm处95db			
报警点 (可调)	1级：10%lel 2级：50%lel 超量程：100%lel	低：19.5vol% 高：23.5vol% 超量程：40.0vol%	1级：10ppm 2级：30ppm twa：10ppm stel：15ppm 超量程：100ppm	1级：25ppm 2级：50ppm twa：25ppm stel：200ppm 超量程：500ppm
功能	手动背景灯（报警时自动开启）；数据记录（300小时）；stel、twa、峰值保持；报警曲线，直接充电；时常显示时间，自动校正			

数据传输	irda红外数据传输
温湿度	-20 ~+50 ， 低于95%rh ， 无凝结
电源	镍氢 (ni-mh) 充电电池组 ， 可直接充电 (快速充电只需180分钟)
安全结构	本质安全型防爆 exia iict4
防护等级	ip67
尺寸和重量	约70 (h) 75 (w) 25 (d) mm ， 约130g

证：kema/atex ii1g exia iict4

iecex zone 0 exia iict4

csa 认证

ce 认证

med 认证