

柏嘉图销售便携式可燃气体检测仪GP-88A型

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 柏嘉图销售便携式可燃气体检测仪GP-88A型 |
| 公司名称 | 青岛柏嘉图环境技术有限公司 |
| 价格 | 5.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青岛市漳州二路54号 |
| 联系电话 | 86-053285895816 18678403897 |

产品详情

特点：

测量溶剂性气体、毒气、可燃性气体

ppm级低量程气体检测仪（gp-88as）

自动采样系统

峰值保持功能

声音/可视报警

轻型、集成设计

在黑暗处可打开背景灯方便读数

用户可更换的电池

持续检测和数据读出

电池底电压报警

格

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| 型号 | gp-88a | gp-88as |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 检测原理 | 催化燃烧 | |
| 检测气体 | 一般可燃性气体 | 溶剂性气体、毒气、可燃气 |
| 检测范围 | 0~10%lel (低量程) 0~100%lel (高量程) | 0~500ppm (低量程) 0~500ppm (高量程) |
| 采样方式 | 仪器内置隔膜泵自动采样气体 | |
| 显示 | 模拟表显示0~10%lel/0~100%lel (用开关选择量程) | 模拟表显示0~500ppm/0~1000ppm (用开关选择量程) |
| 防爆 | exiad ii bt3 认证号：tc17451 tiis颁发 | |
| 报警功能 | * 报警灯闪烁，蜂鸣器鸣叫 * 电池低电压报警（蜂鸣器持续鸣叫） | |
| 报警点 | 20%lel | 1000ppm |
| 反应时间 | t90：小于20秒 | |
| 使用温度 | -10 ~+40 | 0 ~+40 |
| 电池 | 干电池（aa型号b6），1.5v，4节 | |
| 工作时间 | 10小时（无报警，无灯亮） | 9小时（无报警，无灯亮） |
| 尺寸.重量 | 85(w)x172(h)x46(d)mm，约700g | |
| 其它功能 | 1.背景开关灯；2.峰值保持功能；3.耳机插孔 | |

| | |
|------|--|
| 标准附件 | 1.采样探头.....一件； 2.采样螺旋管.....一件 3.特制泵.....一件； 4.皮套.....一件； 5.干电池（aa）.....一件;6.使用说明书.....一本 7.检测报告.....一本 |
| 选购配件 | 1.耳机.....一个；2.气体采样袋.....一个 |

适用气体

| | | | | |
|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|-------------|
| 丙醇(acetone) | 乙醇 (ethyl alcohol) | 乙烯(ethylene) | 汽油(gasoline) | 二甲苯(xylene) |
| 甲苯(toluene) | n-丁醇 (n-butanol) | n-己烷(n-hexane) | 苯(benzene) | 丁酮(m.e.k.) |
| 异丁烷 (iso-butane) | 氢气(hydrogen) | 城市气体 (city gas 6b) | 苯乙烯(styrene) | 氨气(ammonia) |
| n-petane | methyl glycol mono-methyl ether | | | |

认证：

本质安全exia ii bt3