

昆明高层建筑给水专用泵CDLF立式多级离心泵

产品名称	昆明高层建筑给水专用泵CDLF立式多级离心泵
公司名称	云南华膜水处理设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区彩云北路316号
联系电话	0871-68358638 15812139695

产品详情

cdlf/cdl型立式多级离心泵的使用说明：

- 1.安装前检查离心泵和电机的完好情况.
- 2.泵安装位置应尽可能靠近水源处
- 3.cdlf/cdl型立式多级离心泵与底座安装有两种方式，一种是直接装在水泥基础上的刚性连接，另一种是采用jgd型减振器安装的柔性连接，具体方法见安装示意图所示.
- 4.直接安装可将cdlf/cdl型立式多级离心泵安放在基础上垫高30-40毫米(准备充填水泥浆之用).然后进行校正，并穿好地脚螺栓，充填水泥砂浆，经3~5天水泥干涸后.重新校正，待水泥完全干涸后，拧紧地脚螺栓的螺母.
- 5.安装管路时，多级立式离心泵进、出水管路都应有各自的支承，不应使泵的法兰承受过大的管路重量.
- 6.cdlf/cdl型立式多级离心泵用于有吸程场合，进水管端应装有底阀.并且进出口管路不应有过多弯道.同时不得有漏水.漏气现象存在.
- 7.在cdlf/cdl型立式多级离心泵进口管路上最好装有过滤网，以防杂质进入叶轮内部.滤网的有效面积应是进水管面积的3~4倍，以保证液体的自由畅通
- 8.为了维护和使用方便安全，在cdlf/cdl型立式多级离心泵<http://www.kmhmscl.com>泵的进、出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表.以保证泵在额定范围内运行，确保泵的正常运转和使用寿命
- 9.进口如需扩径连接，请选用偏心异径管箍接头.

联系人：陈先生

联系电话：0871-68358638

手机：15812139695

qq：2748073778