

日本新神戸KOBÉ蓄電池12V100AH防阻燃材質

產品名稱	日本新神戸KOBÉ蓄電池12V100AH防阻燃材質
公司名稱	埃克塞德電源設備（山東）有限公司
價格	230.00/件
規格參數	品牌:KOBÉ 電壓:12V 化學:鉛酸
公司地址	濟南市天橋區葯山街道金容花園（秋園）1號樓2單元202
聯繫電話	18618100500

產品詳情

日本新神戸KOBÉ蓄電池12V100AH防阻燃材質

產品特點：

- 1、維護簡單：充電時電池內部產生的氣體基本被吸收還原成電解液，基本沒有電解液減少。
- 2、持液性高電解液被吸收於隔板中，保持不流動狀態。
- 3、安全：由於過充電操作失誤引起過多的氣體時可以放出，防止電池的破裂。
- 4、自放電極小：用特殊鉛鈣合金生產板柵，把自放電控制在小。
- 6、內阻小：由於內阻小，大電流放電特性好。
- 7、深放電後有優良的恢復能力：萬一出現長期放電，只要充分充電，基本不出現容量降低，很快可以恢復。

維護簡便：

蓄電池採用櫃式和架式結構安裝，電池散熱好，降低了電池鼓脹等問題的發生，整體結構簡潔易操作，便於維護與檢測。中達電通蓄電池產品在生產過程中嚴格按照ISO9000以及ISO14001要求進行生產與管理，嚴把質量關。2003年5月順利通過了信息產業部泰爾認證中心的認證。中達電通蓄電池主要致力於解決通信、鐵道、電力等領域主設備的後備供電問題，實現了與電源設備、大容量UPS等供電設備的優化配套使用。通過用戶實際使用後反饋的信息，中達電通蓄電池產品具有性能穩定、容量充足、維護簡單、安全性高的特點，得到用戶的一致讚譽。以下是中達電通12V蓄電池的基本性能及參數指標。

蓄电池安装注意事项;

蓄电池应离开热源和易产生火花的地方，其安全距离应大于0.5m。

蓄电池应避免阳光直射，不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中。

安装地面应有足够的承载能力。

由于电池组件电压较高，存在电击危险，因此在装卸导电连接条时应使用绝缘工具，安装或搬运电池时应戴绝缘手套、围裙和防护眼镜。电池在安装搬运过程中，只能使用非金属吊带，不能使用钢丝绳等。5.脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火，甚至损坏电池组，因此安装时应仔细检查并清除连接条上的脏污，拧紧连接条。

不同容量、不同性能的蓄电池不能互连使用，安装末端连接件和导通电池系统前，应认真检查电池系统的总电压和正、负极，以保证安装正确。

电池外壳，不能使用有机溶剂清洗，不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾，可用silvhuatan之类的灭火器具。

日本新神戸KOBEB蓄電池12V100AH防阻燃材質