

KOBE日本新神戸蓄電池HF65-12 12V65AH含稅含運費行業標準規格

產品名稱	KOBE日本新神戸蓄電池HF65-12 12V65AH含稅含運費行業標準規格
公司名稱	埃克塞德電源設備（山東）有限公司
價格	230.00/件
規格參數	品牌:KOBE 電壓:12V 化學:鉛酸
公司地址	濟南市天橋區葯山街道金容花園（秋園）1號樓2 單元202
聯繫電話	18618100500

產品詳情

KOBE日本新神戸蓄電池HF65-12 12V65AH含稅含運費行業標準規格

蓄電池結構特點

高強度ABS塑料電池槽、蓋，結構緊湊，具有耐衝擊，抗震動性能好的特點。

特種鉛基多元合金板柵，內阻小，耐腐蝕性好，充電接受能力強。

新型極板製造工藝，活性物質利用率高。

優質超細玻璃纖維隔板，大電流放電性能好。

高純度電解液和特殊添加劑，自放電小。

蓄電池壽命延長辦法

1.蓄電池電極樁上氧化物及時清除，應塗上黃油或凡士林，以防止再氧化。

經常檢查蓄電池在座架上固定是否可靠，同時還要檢查蓄電池電樁的接線是否鬆動，以免造成啟動困難或電樁導線之間產生火花，燒壞電樁、導線等。

2.蓄電池需要正確使用。工作中應經常注意電表或指示燈，如果發現蓄電池放電時，要立即檢查並排除其故障。不要把工具或其它物件放在蓄電池上，並且避免用“碰火”的方法來檢查蓄電池貯電情況。

3. 蓄电池及时修理 用负荷电叉测量电压时，如发现某单格蓄电池的电压和其它格相差 0.1 V 很不稳定(逐渐下降)时，说明这个单格电池有毛病，应及时进行修理。发现蓄电池价格外壳渗漏电解液时，就应及时拆下送修。因为这说明外壳已经有了裂纹。

4. 蓄电池妥善存放在设备上使用时，要避免风吹、日晒、雨淋。蓄电池在 2 ~ 3 个月不用时，可将蓄电池充足电后，放在阴凉通风处，以后必须每月进行一次补充充电。

蓄电池安装注意事项;

蓄电池应离开热源和易产生火花的地方，其安全距离应大于0.5m。

蓄电池应避免阳光直射，不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中。

安装地面应有足够的承载能力。

由于电池组件电压较高，存在电击危险，因此在装卸导电连接条时应使用绝缘工具，安装或搬运电池时应戴绝缘手套、围裙和防护眼镜。电池在安装搬运过程中，只能使用非金属吊带，不能使用钢丝绳等。5.脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火，甚至损坏电池组，因此安装时应仔细检查并清除连接条上的脏污，拧紧连接条。

不同容量、不同性能的蓄电池不能互连使用，安装末端连接件和导通电池系统前，应认真检查电池系统的总电压和正、负极，以保证安装正确。

电池外壳，不能使用有机溶剂清洗，不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾，可用silvhuatan之类的灭火器具。

KOBE日本新神户蓄电池HF65-12 12V65AH含税含运费行业标准规格