

新型液体电阻启动柜批发 液体电阻启动柜 瑞麒电气性能稳定

产品名称	新型液体电阻启动柜批发 液体电阻启动柜 瑞麒电气性能稳定
公司名称	襄阳瑞麒电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市长虹北路118号中润云邦20楼12号
联系电话	13508660471 13508660471

产品详情

液体电阻启动柜要完成的工作是：在起动之初，检测自身的各种参数，在条件满足要求的情况下，液体电阻启动柜接线图，向中控室发出允许起动信号。当电动机定子得电时，绕线电动机转子回路的液体电阻极板距离则由电动机驱动并均匀减小，电动机转速逐步上升，当电动机转速接近额定转速时，极板距离减小为零，则用接触器短接电动机转子回路，电动机转子回路短路，电动机额定运行。

液体电阻启动柜要完成的功能看，其主要包含以下几个部分：一个是极板传动组件；一个是水箱及机箱部分；还有一个是就是电控部分。

水电阻的技术特点

- 1.大中型绕线异步电动机进行无级调速，液体电阻启动柜，调速比可达2：1，低压液体电阻启动柜工作原理，完全可以满足设备所需的调速范围；
- 2.作电动机起动之用，具备水阻软起动器起动电流小，起动平稳等全部优点；
- 3.频调速、可控硅串级调速相比更经济可靠实用，且维护简单；
- 4.液力偶合器相比，布置灵活，新型液体电阻启动柜批发，使用方便，另外，用液力偶合器后，工作机械达不到电机的全速，而用本调速器则可达到；
- 5.为风量与转速成正比，该调速器调节风量的线性度更好。可将液体电阻循环冷却降温。

液体电阻启动柜是利用机械传动装置，均匀改变电阻液中处于位置两平行极板的距离，从而均匀改变串入主电机转子中的阻值，由于是无极减少，直至为零，使电机均匀加速至额定转速，后短接切除，实现电机的平滑启动。启动时，将高压绕线式电机转子绕组的星型接点打开，串入水电阻，启动完毕后，将星型接点短接。在大功率电机中，通过串入电机转子中阻值的均匀减少，启动转矩随阻值的均匀减少而增大，直至转矩，将启动电流控制在电机可承受范围之内，启动时间控制在一定范围内，启动平滑，启动过程比较理想。

新型液体电阻启动柜批发-液体电阻启动柜-瑞麒电气性能稳定由襄阳瑞麒电气制造有限公司提供。襄阳瑞麒电气制造有限公司在配电装置这一领域倾注了诸多的热忱和热情，瑞麒电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李总。