

气动抓持器视频 青岛抓持器 常熟吉玛泰克自动化

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 气动抓持器视频 青岛抓持器 常熟吉玛泰克自动化 |
| 公司名称 | 吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省常熟市古里镇通华路1号2幢 |
| 联系电话 | 15995926117 15995926117 |

产品详情

双钳口自动校准平行气动钳夹 (DH系列)

? 具有可选弹簧的双动作（正常关闭和正常启动）。

? 长行程或者短行程(1)。

? 可以使用通孔螺丝进行前紧固(2)。

? 动力传动效率高(1)。

? 可选电磁式或电感式的传感器(3)。

? FDA-H1 食品级润滑脂。

2-jaw self-centering pneumatic parallel gripper

(series DH)

? Double acting with optional springs (normally closed or normally open).

? Long stroke or short stroke (1).

? Possibility of front fastening with through screws (2).

? High efficiency force transmission (1).

? Optional magnetic or inductive sensors (3).

? FDA-H1 food-grade grease.

吸盘/聚氨酯

VG.LBO40X90P 聚氨酯波纹管吸盘

? 可用于窄长物体，例如瓶子、金属板管和长方形包装零食

? 可选 50 肖氏硬度绿色或 30/60 肖氏硬度绿色/黄色

? 30/60 肖氏硬度版本也是用于液体自立袋的理想选择。灵活的增强型宽边沿，青岛抓持器，可适应凹凸不平表面

? 强化内插层，机器人抓持器，确保高稳定性

技术特征

材料 颜色 聚氨酯 PU，30/60 肖氏硬度 黄色 / 绿色 聚氨酯 PU，60 肖氏硬度 绿色

硬度

30/60 Shore

50 Shore

温度范围

+10 ÷ +45 ° C

+10 ÷ +45 ° C

带有 2 个颚式钳的自对中长行程电动平行抓持器

? 即插即用用户友好型抓持器。

? 抓持器啮合时不耗电。

- ? 不要求编程。
- ? 停电时保证保持抓持器。
- ? 自适应颚式部件。
- ? 长寿型无电刷电机（无电刷直流电机）。
- ? 内置式电机驱动器。
- ? 24 伏直流低压电源。
- ? M8x1 3 极标准连接。
- ? PLC 作为气动阀可控。
- ? 纤维碳齿轮减速。
- ? 1000 万周期免维护。
- ? 用于重型负载的 T 型槽式颚式钳。
- ? zui佳平衡重量、尺寸和力度。
- ? 兼容旋转执行器接头。
- ? 可选磁性传感器。

气动抓持器视频-青岛抓持器-常熟吉玛泰克自动化(查看)由吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司提供。吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！