

## sbs防水卷材供应 XKFS 池州sbs防水卷材

产品名称	sbs防水卷材供应 XKFS 池州sbs防水卷材
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

### 产品详情

对于SBS防水卷材的储存保管，需要把卷材直立堆，而且高度不可以超过两层，并且不能有倾斜或者横压。如果是要进行短途的运输，平放的层数不能超过四层，在存方或者施工的地方不能有烟火，也不可以有光照或者淋雨，而且不要有高温或酸碱物体等，要注意通风。

SBS防水卷材在进场检验时，要按规定取样，如果有不合格的材料，一律不能使用。对于同品种、牌号规格的卷材，抽验数一般是1000卷抽5卷，sbs防水卷材生产厂家，依次类推。并且要对检验的卷材进行质量的测试，如果全都达标，就是合格；若有一项不达标，要在重新取样进行复验，只有全部符合规定时才为合格。如果在复验过程中有一项不合格的，都判定产品质量不合格。

sbs防水卷材施工要点：

- 1、基面处理：要求干燥（含水率<8%）、干净、坚实、平整、无尘土、无油污。阴阳角应做成圆弧形，节点部位要预先处理；
- 2、打底涂层：为便于施工和保证涂膜质量，用基层处理剂，对基层进行均匀涂布，sbs防水卷材供应，待其干后（约6-8h），方可进行涂料施工；
- 3、涂料施工：用橡胶刮板或棕刷均匀地将涂料涂刮在基面上，本产品涂覆通常分三遍进行，每遍涂层约为0.5mm厚；涂覆时必须等上一涂层干透以后（约6-8h）方可进行下一涂层施工；
- 4、做隔离层：涂层实干后（约3d），在其面上铺一层无纺布或玻纤布作隔离层（30-50g/m）；
- 5、参考用量：涂料：2.3-2.5kg/m（厚度为1.5mm）基层处理剂：0.2kg/m

## SBS防水卷材技术标准规范

屋面防水等级确定为二级，防水层耐用年限不小于15年。按招标文件要求，池州sbs防水卷材，防水材料采用防水性能好，抗老化能力强的sbs改性沥青卷材，

并应严格按国家屋面工程技术规范”（GB50207-2002）等技术标准执行施工，确保施工质量。

## SBS防水卷材的主要用途

- 1、聚酯毡胎基弹性体改性沥青防水卷材适用于工业与民用建筑的屋面和地下防水工程。
- 2、玻纤增强聚酯毡胎基卷材适用于机械固定单层防水，但需通过抗风荷载试验。
- 3、玻纤毡胎基卷材适用于结构稳定的一般屋面和地下防水工程;
- 4、外露使用采用上表面隔离材料为不透明的矿物粒料的防水卷材。
- 5、地下工程防水宜采用表面隔离材料为细砂的防水卷材。

sbs防水卷材供应-XKFS?-池州sbs防水卷材由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材料股份有限公司为客户提供“防水涂料,防水卷材”等业务，公司拥有“西卡防水材料”等品牌，专注于防水、防潮材料等行业。，在山东省寿光市台头工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。