

主轴单元线轨中置丝杠平床身数控车床CK30X

产品名称	主轴单元线轨中置丝杠平床身数控车床CK30X
公司名称	南京昊亚数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区禄口街道秦禄大道2号
联系电话	86-02585097868 13913369933

产品详情

高配置、高精度

套筒式主轴单元，进给轴选用台湾线轨、台湾滚珠丝杠，使得机床具有较高的主轴回转精度和进给精度。

动力优、效率高 主轴配备交流伺服电机与驱动器，转速高、过载能力强，主轴转速可达4000rpm，进给轴可达18m/min，且采用排刀，为实现高速高精加工打下了坚实基础。

主要参数	单位	ck-30x
床身最大回转直径	mm	300
拖板上最大回转直径	mm	120
最大加工工件长度	mm	300
滑板最大行程（x向）	mm	300
主轴通孔直径	mm	56
主轴转速范围	rpm	4000
主电机功率	kw	3.7kw伺服
导轨形式		双线轨
丝杆安装方法		中置丝杆
定位精度	mm	0.008
重复定位精度	mm	± 0.002
加工椭圆度	mm	0.004
加工粗糙造	μ m	ra0.8

刀位数	位	排刀
输入电源		50hz 380v
总功率	kw	6.0
外观尺寸（长×宽×高）	mm	1800×1200×1600
机床净重	kg	1400