青海、皮革冲孔机、大幅面皮革冲孔机价格

产品名称	青海、皮革冲孔机、大幅面皮革冲孔机价格
公司名称	北京铭泰研深科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地信息产业基地北区5号地上地辉煌国际中心B座1816室
联系电话	13051829060 15601034943

产品详情

北京铭泰自主研发的皮革切割机采用优质的硬件配置和先进的软件配置，应用超细切割技术，可对皮革、亚克力等众多非金属材料进行切割、雕刻或扫描，运用行业非常广泛，具有切割速度快、精度高、运行稳定等效果。

联系人：张艳

电话：13681438403、qq：1304354582

两头互移式激光切割机选用履带式工作平台，双激光头互移加工与自动排料系统相结合，切割速度快，面料利用率高，并可配自动送料系统，实现连续送料切割，特别适合于毛绒材料、复合面料等材料的切割。双头互移机器结合现场生产操作并充分发挥运动控制性能和激光加工效果，独特的互动式设计，可单、双激光头之间的自由切换，可脱机工作，切割效果均匀一致，加工效率提高一倍，让节约成本提高产量的目标尽在掌握之中。它主要通过电机与皮带或丝杆传动，带动激光头的位置变化实现激光切割功能。通过电脑随意设计图形，操作简单方便，切割精度高、速度快。

皮革机性能特点：

1、人机界面友好，操作方便；连续、快速曲线切割功能以及最短加工路径优化，大大提高了工作效率；

2、切割雕刻精度高、速度快。通过电脑随意设计图形，任意曲线均能快速连续切割。

3、x、y轴采用三条进口直线导轨、进口步进电机并配置减速驱动结构，切割非常平稳，切割面平滑。

4、高强度、高刚度的机械结构设计，数控运动非常稳定。

5、采用美国进口聚焦镜和硅底镀金反射镜，光斑细，切割力强。

6、配置带保护的工业冷却水系统，连续工作性能稳定。

7、全面支持cad、coreldraw、gerber等软件，人机界面友好，操作简便。

8、系统设计科学，整机运行稳定，充分保证设备加工的精确度和速度。

9、windows操作界面，可支持图形格式：bmp、gif、jpge、pcx、tga、tiff、plt、dmg、dxf。

10、加工材料广泛、切割边沿光滑、无毛刺、无需抛光、无尘屑、无噪音、高精度、高速度、高效率。

11、工作区域内建照明设备；上盖左右可掀机构设计，让维修更容易；前后门可开设计能加工超长工件；易操作的图文控制面板。

皮革机技术参数：

型号【1610】	描述
激光类型	国产封离式co2激光管
激光功率	标配80w（100w/130w/150w可选）
加工面积	单头：（800×1000mm）×2 | 双头：1600×1000mm
雕刻速度	0-60000mm/min
切割速度	0-40000mm/min
加工深度	功率80w≦15（亚克力为例）

定位精度	≦0.01mm
最大扫描精度	2500dpi
最小成行文字	汉字：2×2mm,英文：1×1mm
激光能量控制	软件控制和手动控制双模式
支持图形格式	ai,dxf,plt,bmp,dst
供电方式	ac220v,50hz
雕刻台面	推拉式可互换平台，三种可选方案（方格平台、蜂窝平台、刀条平台）
分色输出	支持
工作环境	温度：0-45°C 湿度：5-95°C
外形尺寸	2140×1580×1090mm
整机功率	1200w
备注：双头机型为两个激光头同时加工两个相同图案，间距可手动调节，双头机可光比一个激光头，调节为单头使用，可加工最大幅面的图案。mt-l1610双头调节为单头工作时，最大加工幅面为：1450×1000mm，双头同时工作，每个激光头均分最大加工幅面：800×1000mm	

更多详情，可来电咨询：13681438403、qq：1304354582

皮革打孔机、大幅面皮革冲孔机价格、皮革冲孔机规格、大幅面皮革冲孔机规格、皮革打孔机哪家好、皮革额冲孔机图片