

销售土壤固化剂厂家 土壤固化剂本地工厂 吉业升化工

产品名称	销售土壤固化剂厂家 土壤固化剂本地工厂 吉业升化工
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:土壤固化剂 包装:25公斤/200公斤 发货地:湖北武汉
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室
联系电话	15387096412

产品详情

产品分类：

[编辑](#) [播报](#)

按形态分为液体土壤固化外加剂(L)和粉体土壤固化外加剂(P)。

液体土壤固化外加剂标记为LSS,粉体土壤固化外加剂标记为PSS。

guoneishichang上[液体土壤固化剂](#)

居多，粉体土壤固化剂偏少，行业标准《土壤固化外加剂》标准修订编制组针对标准的试验项目进行试验验证工作时，只有耕保土壤固化剂做为唯一[粉体土壤固化剂](#)参与验证试验，其余均为液体土壤固化剂。

产品性能

编辑 播报

1、匀质性指标

土壤固化外加剂的匀质性指标应符合以下的规定。

在液体土壤固化外加剂方面外观呈均匀状态，不应有沉淀，含固量 $S \pm 2.0\%$ ，含水率 $W \pm 2.0\%$ ，密度， $D \pm 0.03\text{g/cm}$ ，pH值 $A \pm 1.0$ ；粉体土壤固化外加剂外观均匀一致，不应有结块，密度， $D \pm 0.03\text{g/cm}$

注：S、W、D、A分别为含固量、含水率、密度、pH值的生产厂控制值。

2、粉体土壤固化外加剂的细度

粉体土壤固化外加剂的细度为 $80 \mu\text{m}$ 方孔筛筛余不应大于15%。

3、液体土壤固化外加剂的稳定性

当使用环境温度较低，或用户要求控制液体土壤固化外加剂的稳定性时，土壤固化外加剂应符合5 放置28d后不产生析晶和分层，且上层液体含固量与20 含固量差不应大于3%。