

苏州冷库软门帘，防尘软门帘，低温软门帘

产品名称	苏州冷库软门帘，防尘软门帘，低温软门帘
公司名称	苏州吉特门业有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区越溪镇张桥工业园18号
联系电话	86-051266054699 13913740365

产品详情

软门帘耐寒效果：在-70度仍然保持高度柔软，不变形、不断裂、能够使货物、车辆、人员自由通行 2 .

软门帘节能效果：

不消耗电力、无噪音、无动作元件、提高冷冻效率，降低冷冻机运转速度，省电高达50% 3 .

软门帘防虫效果 橘黄色软帘能散发特殊光波，使各类昆虫避而远之。各类行业车间、门口均能使用。特别对于食品加工、饲料等行业更起到另您意想不到的效果。 4 . 软门帘放火效果

不易燃烧、阻燃性及强，适合易燃建筑物门口车间、化工厂、印刷厂、塑料厂等。 5 . 软门帘防风效果

安装形式：单层隔断式、五公分重叠式、十公分重叠式。在不同的气候风速下也不会弯曲影响正常作业。（安装形式+软帘厚度=防风效果） 6 . 软门帘防静电效果

摩擦后不产生静电，适合严禁静电发生的工厂使用。 7 . 软门帘防紫外线效果 作用于焊接熔接区的屏幕，只容许可见光透过滤除有害的紫外线，易于观察作业情形，并防止火花、烟气、碎屑的飞扬，保护工作人员的安全，防止火灾发生。 8 . 软门帘隔音效果 使噪音降低最低分贝值，防止噪音扩散、减轻噪音公害，作用于机器隔音屏幕，可提高作业场所的舒适感及生产效果。技术参数

软门帘系列透光率： 75% 耐低温：-30 邵氏硬度 90% 耐高温：+40 邵氏硬度 75%

宽度误差： 1cm/片 伸缩率：2-3cm/m 弯曲度误差： 1cm/m 防火性能：离火自熄