

# ZR-DJYP2VP2-4\*1.0 天联牌铝箔屏蔽计算机电缆

产品名称	ZR-DJYP2VP2-4*1.0 天联牌铝箔屏蔽计算机电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	9.00/米
规格参数	天联:天联牌铝箔屏蔽计算机电缆 型号规格:ZR-DJYP2VP2-4*1.0 销售总监郭婷:陕西西安
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

ZR-DJYP2VP2-4\*1.0 天联牌铝箔屏蔽计算机电缆

产品名称：计算机用屏蔽电缆

产品型号：DJYPV|DJYPVP|DJYVP2|DJYYP2|DJYP2V|DJYP2Y|DJYP2Y|DJYP2VP2|DJYP2YP2|DJYVP3|DJYYP3|DJYP3V|DJYP3Y|DJYP3VP3|DJYP3YP3|DJYVP3R|DJYP3VR|DJYP3VP3R|ZR-DJYPV|ZR-DJYVP|ZR-DJYPVP|ZR-DJYVP2|ZR-DJYP2V|ZR-DJYP2Y|ZR-DJYP2Y|ZR-DJYP2VP2|ZR-DJYP2YP2|ZR-DJYVP3|ZR-DJYYP3|ZR-DJYP3V|ZR-DJYP3Y|ZR-DJYP3VP3|ZR-DJYP3YP3|ZR-DJYVP3R|ZR-DJYP3VR|ZR-DJYP3VP3R|DJFPV|DJFVP|DJFPVP|DJFPVR|DJFVRP|DJFPVRP|DJFP2V|DJFVP2|DJFP2VP|JYPV-1|JYPV-2|JYPV-3|JYP2V-1|JYP2V-2|JYP2V-3|JYPV-3|JVPV-1|JVPV-2|JVPV-3|JVP2V-1|JVPV|JVPVP|JVPV

执行标准：本产品按企业标准并参照采用英国BS5308标准及日本JCS189标准制造。

产品用途：

选用介电常数小的高压聚乙烯绝缘。采用对绞、对屏、总屏（或三线组绞合、组屏蔽、组屏总屏）等结构形式，具有介质损耗小，传输信号能力强、抗干扰性能好等特点，能可靠传输微弱模拟信号或数字信号，可广泛地用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化仪表装置，以及一般的工业计算机用。

产品代号：

DJ.....（系列代号）电子计算机用屏蔽电缆

Y.....（绝缘代号）高压聚乙烯

F.....（绝缘代号）氟塑料

- V..... (护套代号) 聚氯乙烯
- R..... 表示多股软线芯
- P..... (屏蔽代号) 铜网屏蔽
- P1..... 镀锡铜网屏蔽
- P2..... 铜带屏蔽
- P3..... 铝塑复合膜屏蔽

产品型号及规格举例：

例1、订购7对（14芯）1.0mm的计算机用屏蔽电缆可表示为：

- 1) 总屏蔽型DJYVP-7 × 2 × 1.0mm
- 2) 分屏蔽多股软线型DJYPVR-7 × 2 × 1.0mm
- 3) 对屏总屏蔽型DJYPVP-7 × 2 × 1.0mm

例2、订购3组3线芯（9芯）0.75mm的计算机用屏蔽电缆可表示为：

- 1) 分组屏蔽型DJYPV-3 × 3 × 0.75mm
- 2) 组屏总屏蔽型DJYPVP-3 × 3 × 0.75mm

例3、阻燃型（氧指数大于30）电缆需要在型号前加代号“ZR”，如：ZR-DJYPV、ZR-DJYPVP等；铠装型（钢带铠装）电缆需在型号右下角加代号“22”，如：DJYPV22、DJYPVP22等。

产品型号及名称：

DJYVP-聚乙烯绝缘总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆

DJYPV-聚乙烯绝缘组屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆

DJYPVP-聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆

DJYVPR-聚乙烯绝缘总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆

DJYPVR-聚乙烯绝缘组屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆

DJYPVRP-聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆

使用范围：

- 1) 电缆主要用于交流或直流300V及以下的工作系统，在500V及以下时能正常工作；
- 2) 固定敷设在室内、电缆沟或管道内；
- 3) 电缆长期工作温度：-20 + 65 ；
- 4) 电缆敷设温度不低于0 ，弯曲半径不小于电缆外径的10倍。