

吴江遥控快速门，刷卡快速门，地磁快速门

产品名称	吴江遥控快速门，刷卡快速门，地磁快速门
公司名称	苏州吉特门业有限公司
价格	14000.00/樘
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区越溪镇张桥工业园18号
联系电话	86-051266054699 13913740365

产品详情

苏州快速卷帘门说明:

苏州吉特生产的快速门已广泛应用于物流、汽车、展厅、食品饮料、电子电器、消防、购物中心、船坞、工业、造纸、农业等领域。

特点：

门体的高速开启和关闭可以降低厂房内的热能损耗及有效隔绝空气的流通。

使用环境：内部门/外部门

最大尺寸：6000*10000 mm(宽*高)

开启速度：开启约1.2m/s，关闭：约0.7m/s

控制：专用控制系统；

开启：标准按钮、停电后通过摇柄实现；

门框：高强度铝合金、高强度碳钢、304不锈钢；

门帘：酯纤维基布，厚度为0.9mm；防火性能符合中国gb8624b1标(德国din4102b1)抗拉强度420/400dan/5cm，抗撕裂强度550/50dan，承受温度-30 -70 。

透明视窗：透明pvc软片厚度0.7、1mm,标准高度530，在不影响产品技术标准及性能的条件下，透明视窗可根据客户需求适当调整。

动力性能：安耐美专用快速门电机，220v~380v、50hz、ip55、功率为0.75~2.2kw.

抗风系数：风速为5级、8~10.7 m/s、风压为6kg/m²

允许频率：10次/分钟，变频开启（800~1000次/天）

标准颜色：（橙色）ral2008、（浅蓝色）ral5010、透明等；

安全

性：自动脱轨装置（当门体受到 20n/m的撞击力时，可让门体自动从轨道脱离，进行自我保护的一种功能，避免使用者发生昂贵的维修费用）；

安全光电：（每樘吉特产品，均标配有一套安全光电保护装置，有效避免门体与障碍物发生物理接触,以确保使用者的安全）

可选配备：

- 堆积式快速门
- 门帘颜色：（蓝色）ral5002、（黑色）ral9017、（黄色）ral1016、（乳白色）ral9003等；
- 门帘厚度：1.2、2mm等；
- 保温门帘：双层聚酯纤维与保温棉复合而成,厚度约20mm,保温性能好等；
- 透气式门帘；
- 通过链条实现紧急开启；
- 平衡张紧系统；
- 电机/卷轴外罩；
- 高碳钢预埋件（适用于轻钢龙骨、夹芯板等墙体）；
- 底部安全气囊
- 双面安全光电保护；
 - 自动入轨系统；
- sew、nord交流异步电机，sdf伺服电机；
 - 抗风系数：大于5级风速；
 - 变频控制系统；
 - led显示屏；
 - 计数器；

- 开启方式：地磁、雷达、遥控器、拉绳开关、光电、电子标签、门禁、互锁联动装置等；
- 防撞桩。