

银川钢塑复合土工格栅找晟坤工程银川凸节点

产品名称	银川钢塑复合土工格栅找晟坤工程银川凸节点
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

银川钢塑复合土工格栅找晟坤工程银川凸节点## 钢塑土工格栅工程应用领域：为了尽可能的保障人生财产安全，减小财物损失，在安装木质防火门时应遵守各种安装规范。首先，在挑选木质防火门时，为了保证阻燃处理的质量，木门的含水率应控制在百分之十二以下，即应选用以窑干法干燥木材制成的门体。门体的表面应保持光滑洁净(可以是磨砂的，但不得有印记、划痕等)。而为了固定门框、门体所选用的五金配件应为符合国家标准的配套产品，安装时应用木螺丝固定在适宜位置。在准备好各种施工工具(包括检测工具与安装工具)，并根据图纸与施工现场分别对门框进行复核与检查后，即可继续剩下的安装工作了。钢塑土工格栅作为一种新型的高强度土工合成材料，具有以下优势和应用范围：首先，其较高的抗拉强度和延伸率可以有效地提高土体的承载能力和稳定性；其次，具有良好的耐腐蚀性能和耐久性，可以在各种复杂环境下长期稳定存在；第三，可以广泛应用于各种土工工程中，如路基增强、桥台加固、隧道衬砌等；最后，还可以在园林景观、水土保持等领域得到广泛应用。

2、固定好格栅端部后,用铺设机或人工方法将格栅缓缓向前拉铺,每铺10米长进行人工调直一次,直至一卷格栅铺完,再铺下一卷,操作同前.