

防晒、防滑的弹性丙烯酸球场

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 防晒、防滑的弹性丙烯酸球场 |
| 公司名称 | 深圳市铭业装饰工程有限公司 |
| 价格 | 80.00/平方 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市南山区西丽镇光前工业区2栋1楼 |
| 联系电话 | 86-075586005169 18923806758 |

产品详情

中国篮球、网球一直没有在世界取得突破，想要有所作为，必须在青少年就开始抓体育的培养和投资。国家应该多投入资金，建设体育场地，让更多的青少年能够参加到体育中来，从而培养出适合青少年的体育方向，比如丙烯酸篮球场、网球场，硅pu篮球场、网球场等等。弹性丙烯酸面层适用于中速和快速的运动，已经通过国际网联的严格认证，舒适性高于一般硬地丙烯酸，为高档蓝网球场首选材料，中涂弹性层配合石英砂和水泥施工，水性环保，施工便捷，质量稳定。深圳世博锐为您介绍其特点如下：

1、球之反弹适中均匀，适合不同程度人士使用。耐用年份3-8年或更长，视土建地面质量而定，可在原有涂面重涂翻新，绝无剥落问题。色泽鲜艳，有多种颜色可供选择。适用于各种气候环境，耐紫外线照射，颜色持久不褪。维护保养容易，以压力喷水清洗地面即可。弹性丙烯酸球场涂装施工：弹性丙烯酸、塑材软垫及丙烯酸涂面系统，其厚度约为3-4mm。内含百分百无机性纤维颜料，铺设在已冲洗干净值良好及排水斜度（1：100至1：150之内）的水泥或沥青地面基础上。 2、能有效遮盖地面基础的细微裂缝，大大减低维修成本。具有优良的减震性能，丙烯酸软垫涂层为脚部提供足够的承托力，减少一般硬地对脚部可能引致的损伤。球的反弹适中均衡，不影响球的反弹角度。色泽鲜艳，有多种颜色可供选择。适用于各种气候环境，耐紫外线照射，颜色持久不褪。即使是使用率高的商用场地，涂面在5-10年内亦无需重铺。

施工技术

1.施工前要求： 1) 为确保网球场施工有完美的效果及好的施工质量，球场内应避免交叉作业前提下，才安排丙烯酸球场材料进场施工。 2) 球场基础已保养超过21天。

2.施工技术 1) 材料搅拌：各层原料全部在现场以电动搅拌机充分搅拌，混合料若有分层现象，须重新搅拌，以达到均匀的铺设效果，特别是面层材料，需要以低速充分搅拌，以保证面层的施工质量及场地的一致性。 2) 面层材料滩涂 a.搅拌后的材料倒置地面，用橡胶刮板均匀滩涂。 b.滩涂的方向应原则上各层分别垂直交错，使产生编织效果，且最后一层滩涂方向应与球场的球网方向平行；如此可使场地各处都有均匀的弹跳方向性，达到整场均一的“弹性”，及保证视觉上的一致。

c.铺涂间隔时间:每层完成待硬化后再涂一层，最后完工后应有超过72小时养护，才能开放使用。

