

山特ups电源C6KS太阳能配套施克电池

产品名称	山特ups电源C6KS太阳能配套施克电池
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	128.00/件
规格参数	品牌:山特 型号:C6KS 规格:6KVA
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

SANTKA ups电源C6KS太阳能配套电池

在城市轨道交通中，通信、信号、综合监控、乘客信息系统以及智能终端等作为重要负载，高可靠的UPS 供电系统是的基础性运营条件。

轨道交通行业控制中心、信号系统等关键应用场景，山特量身定制的轨交版CASTLE 3C3 Pro ISO 15kVA-100kVA UPS产品，标配防尘网，并优化防尘设计，以减少设备内部积尘。同时，PCBA三防喷涂提升了产品的防盐雾防腐蚀能力，使产品更适用于地铁恶劣的应用环境。

针对车站自动售票机、闸机、门等终端设备分散、运维难等问题，山特灵霄系列PT 3000 1-20K UPS 通过网卡将独立 UPS 接入网络，通过统一平台监测

UPS生命周期内各参数的运行状态，并利用手机等终端设备，对部署于不同地点的UPS进行远程监控。

推进地铁智慧站点建设，需为地铁打造“大脑”，为乘客提供便捷、安全服务。山特灵聚2.0微模块产品，快速部署，灵活扩容，保证站内计算资源的快速交付和统一管理，赋能轨道交通智能化建设新模式，优化公众出行体验，帮助客户实现项目建设成本与运营收益平衡。山特K500/K1000 PRO(2014)是针对市场电力环境优化设计的自动稳压型UPS，通过MCU控制及可靠功率设计，解决5种电力问题（市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压），同时进一步提高了产品的适应性和可靠性，为用户设备以及UPS本身提供万无一失的保障。应用场景PC、家用路由器、家用影音，系统等 办公电脑、POS 机等设备ATM柜员机、 机等设备安装需知1) 3C3 PRO ISO 系列产品的安装须由人员按照电工法规执行。2)在干净、平稳的环境中安装UPS,避开震动、灰尘、高湿、可燃性气体、可燃性液体或腐蚀性物质环境。3)UPS正常工作时的环境温度要求在0-40 之间。如果工作在40 以上的环境里，要求带载量按每增加5 ，递减12%额定值实施。UPS工作时的环境温度要求不超过50 ，高温环境下的长时间带载工作会影响UPS寿命。4)电池组建议在15-25 之间使用。5)UPS正常工作时的海拔要求为1000米（3300英尺）以下，如果客户使用在1000米以上，请拨打山特热线获取更多的信息。自动稳压，浪涌保护内置稳压器，通过的MCU实时侦测输入电压，即时调节输出电压，输出稳如泰山

北京致新网能科技